



Sızdırmaz kaplamalı çelik spiraller için rakorlar

- LTS-90FMC 90° Açılı sıkma rakoru, IP68

Nikel kaplı pirinç erkek rakor.

IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Poliamid contalı çok parçalı 90° sıkma rakoru
- Mükemmel çekme dayanımı sağlar



ElfaGuard LTS-90FMC 90° Açılı Sıkma Rakoru.

MALZEME	Nikel Kaplı Pirinç (NPB), Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +135 °C

HF

RoHS

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Min. Delik Boyutu	Anahtar Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü Somun	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
LTS12-90FMC-M16	12	M16	8,6	20	22	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32400
LTS16-90FMC-M16	16	M16	10,7	20	26	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32401
LTS16-90FMC-M20	16	M20	10,7	24	26	13,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32402
LTS20-90FMC-M20	20	M20	14,5	24	29	13,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32403
LTS25-90FMC-M25	25	M25	18,0	30	35	14,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32404
LTS32-90FMC-M32	32	M32	24,6	36	42	15,0	2 Adet	Metal (ML)	166-32405
LTS40-90FMC-M40	40	M40	32,7	46	52	18,0	1 Adet	Metal (ML)	166-32406
LTS50-90FMC-M50	50	M50	37,7	57	58	18,0	1 Adet	Metal (ML)	166-32407
LTS63-90FMC-M63	63	M63	49,0	72	70	20,0	1 Adet	Metal (ML)	166-32408

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.