



Sızdırmaz kaplamalı çelik spiraller için rakorlar

- LTS-45FMC 45° Açılı sıkma rakoru, IP68

Nikel kaplı piring erkek rakor.

IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- 45° açılı çok parçalı sıkma rakoru, poliamid contalı
- Mükemmel çekme dayanımı sağlar

MALZEME	Nikel Kaplı Piring (NPB), Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +135 °C



HelaGuard LTS-45FMC 45° Açılı Sıkma Rakoru.

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Min. Delik Boyutu	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü Somun	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
LTS16-45FMC-M20	16	M20	10,7	44,8	24	26	13,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32500
LTS20-45FMC-M20	20	M20	14,5	49,5	24	29	13,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32501
LTS25-45FMC-M25	25	M25	18,0	63,0	30	35	14,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32502
LTS32-45FMC-M32	32	M32	24,6	76,6	36	42	15,0	2 Adet	Metal (ML)	166-32503
LTS40-45FMC-M40	40	M40	32,7	86,9	47	57	18,0	1 Adet	Metal (ML)	166-32504
LTS50-45FMC-M50	50	M50	37,7	93,4	61	62	18,0	1 Adet	Metal (ML)	166-32505
LTS63-45FMC-M63	63	M63	49,0	111,0	67	76	20,0	1 Adet	Metal (ML)	166-32506

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

Sızdırmaz kaplamalı çelik spiraller için rakorlar

- LTS-LTS Sıkma ara parçası, IP68

Nikel-kaplı piring

IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Poliamid contalı birden fazla parçalı sıkma ara parçası
- İki spirali birleştirir
- Mükemmel çekme dayanımı sağlar

MALZEME	Nikel Kaplı Piring (NPB), Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +135 °C



HelaGuard LTS-LTC Sıkmalı Ara Parça.

TİP	Nominal Ø	Min. Delik Boyutu	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü Somun	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
LTS20-LTS20	20	14,5	39,5	26	29	10 Adet	Metal (ML)	166-32600
LTS25-LTS25	25	18,0	46,9	33	35	10 Adet	Metal (ML)	166-32601

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.