



Sızdırmaz kaplamalı çelik spiraller için rakorlar

- LTS-SCG Düz rakor, IP68

Nikel kaplı piring erkek rakor.

IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar

Özellikleri ve Yararları

- Elastomer contalı birden fazla parçalı sıkma rakoru
- Güçlü sünmezlik fonksiyonu
- IP68 ve IP69k kablo sızdırmazlığı
- Mükemmel çekme dayanımı sağlar



PSC-SCG Sünmezlik Sağlayan ve Kablo Contalı Sıkma Rakoru.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Nikel Kaplı Piring (NPB), Termoplastik Elastomer (TPE)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +135 °C

HF

RoHS

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Kablo Ø	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü Rakor	Anahtar Ölçüsü Somun	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
LTS16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	55	22	20	26	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-36201
LTS20-SCG-M20	20	M20	7 - 13	58	26	24	29	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-36202
LTS25-SCG-M25	25	M25	9 - 17	65	33	29	35	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-36203
LTS32-SCG-M32	32	M32	11 - 21	78	40	36	42	15,0	2 Adet	Metal (ML)	166-36204

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

Koruyucu sızdırmazlığı temin açısından, kablo rakoru parçası ile spiral rakor arasındaki bağlantı üzerinde bir bağlantı sızdırmazı kullanılması tavsiye edilir.