



Sızdırmaz kaplamalı çelik spiraller için rakorlar

- LTS-EI Sonlandırma parçası

Nikel-kaplı piring

Özellikleri ve Yararları

- Tek parça
- Spiralin kapak ucu



HelaGuard LTS-EI Sonlandırma parçası.

MALZEME	Nikel Kaplı Piring (NPB)
Çalışma Sıcaklığı	-100 °C ila +300 °C

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Min. Delik Boyutu	Uzunluk (L)	Dış Ø maks.	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
LTS10-EI	10	5,6	16,3	13,8	10 Adet	Metal (ML)	166-32700
LTS12-EI	12	8,6	16,3	16,1	10 Adet	Metal (ML)	166-32701
LTS16-EI	16	10,7	16,5	20,0	10 Adet	Metal (ML)	166-32702
LTS20-EI	20	14,5	17,0	22,9	10 Adet	Metal (ML)	166-32703
LTS25-EI	25	18,0	21,5	28,7	10 Adet	Metal (ML)	166-32704
LTS32-EI	32	24,6	24,0	35,0	2 Adet	Metal (ML)	166-32705
LTS40-EI	40	32,7	28,0	45,0	1 Adet	Metal (ML)	166-32706
LTS50-EI	50	37,7	30,0	51,0	1 Adet	Metal (ML)	166-32707
LTS63-EI	63	49,0	35,0	63,0	1 Adet	Metal (ML)	166-32708

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.