



Metal örgülü ve plastik kaplamalı çelik spiraller için rakorlar

- PCSB-FMC sabit sıkma rakoru, IP65

Sabit, nikel kaplı pirinç erkek rakor.

IP65 gereklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Elastomer contalı birden fazla parçalı sıkma rakoru
- Örgü, daha içteki ve dıştaki sıkıştırma somunları arasına kilitlenir.
- Çok iyi bir elektriksel süreklilik sağlar
- Mükemmel çekme dayanımı sağlar
- Bağlantı rakoru sıkışana dek döndürülerek, kilitlemeler veya bağlantılı girişler için kullanılabilir



Helaguard PCSB-FMC Sabit Sıkma Rakoru.

MALZEME	Nikel Kaplı Pirinç (NPB), Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nom. Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Uzunluk (L)	Dış Ø maks.	Anahtar Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü Somun	Anahtar Ölçüsü İç Somun	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
PCSB16-FMC-PG11	16	-	PG11	11,5	47,0	32,6	24	24	26	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34105
PCSB16-FMC-M16	16	M16	-	11,5	47,0	32,6	24	24	26	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34100
PCSB16-FMC-M20	16	M20	-	11,5	49,0	32,6	24	24	26	14,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34101
PCSB20-FMC-PG16	20	-	PG16	15,3	51,0	35,6	26	28	29	14,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34106
PCSB20-FMC-M20	20	M20	-	15,3	51,0	35,6	26	28	29	14,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34102
PCSB25-FMC-PG21	25	-	PG21	19,1	58,0	41,8	33	34	36	15,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34107
PCSB25-FMC-M25	25	M25	-	19,1	58,0	41,8	33	34	36	15,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34103
PCSB32-FMC-PG29	32	-	PG29	26,0	63,0	48,6	40	41	42	16,0	2 Adet	Metal (ML)	166-34108
PCSB32-FMC-M32	32	M32	-	26,0	63,0	48,6	40	41	42	16,0	2 Adet	Metal (ML)	166-34104

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.