



Üstü metal örgülü çelik spiral rakorları

- SCSB-FM Sabit erkek rakor

Sabit, nikel kaplı piring erkek rakor.

Özellikleri ve Yararları

- İki parçalı erkek rakor
- Sıkı, güvenilir bir spiral kavraması sağlar
- Kilitleme somunu ile tespit edilebilir



Helaguard SCSB-FM Sabit Erkek Rakor.

MALZEME	Nikel Kaplı Piring (NPB)
Çalışma Sıcaklığı	-100 °C ila +300 °C

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü Somun	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
SCSB12-FM-PG9	12	-	PG9	8,5	28,0	17	17	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34607
SCSB12-FM-M16	12	M16	-	8,5	28,0	17	17	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34600
SCSB16-FM-PG11	16	-	PG11	11,5	28,0	20	20	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34608
SCSB16-FM-M16	16	M16	-	11,5	28,0	20	20	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34601
SCSB16-FM-M20	16	M20	-	11,5	28,0	22	20	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34602
SCSB20-FM-PG16	20	-	PG16	15,3	30,8	24	26	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34609
SCSB20-FM-M20	20	M20	-	15,3	30,8	24	26	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34603
SCSB25-FM-PG21	25	-	PG21	19,1	32,5	29	29	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34610
SCSB25-FM-M25	25	M25	-	19,1	32,5	29	29	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-34604
SCSB32-FM-PG29	32	-	PG29	26,0	39,3	36	38	13,0	2 Adet	Metal (ML)	166-34611
SCSB32-FM-M32	32	M32	-	26,0	39,3	36	38	13,0	2 Adet	Metal (ML)	166-34605
SCSB40-FM-PG36	40	-	PG36	34,6	42,8	48	48	14,0	1 Adet	Metal (ML)	166-34612
SCSB40-FM-M40	40	M40	-	34,6	42,8	48	48	14,0	1 Adet	Metal (ML)	166-34606

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.