



Endüstriyel PVC Spiral Hortumlar

• PSRSC Spiral

Düz delikler için esnek hortum, spiral sert PVC takviyeli ve esnek PVC kılıflı. PSRSC serisi makine imalatı, tesis inşası, gıda işleme, gemi inşası, otomasyon ve elektrik tesisatlarında kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Esnek
- Dış yüzeyinin temizlenmesi kolay
- Kimi burulma hareketine dayanımlı
- Kendiliğinden-söner
- Kabloların beslenmesi kolay
- PSR PA66 rakorları ve PSRSC metal rakorlarıyla birlikte kullanılabilir
- Renk: siyah; açık gri, turuncu (oldukça esnek), yeşil (yağa dayanıklı), mavi (yüksek sıcaklığa dirençli), istendiğinde



PSRSC , kabloların kolayca takılması ve dış yüzeyin temizlenmesine imkan verir.

İstenirse, yağa karşı (renk: yeşil) ve sıcaklığa karşı (renk: mavi) daha yüksek dirençli PSR Spirali de mevcuttur.

MALZEME	Polivinilklorid (PVC)
Çalışma Sıcaklığı	-5 °C ila +70 °C
Tutuşma Sınıfı	kendiliğinden sönen, EN IEC 61386'e göre

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Dış Ø (OD)	İç Ø D2	Bükülme Yarıçapı	Ağırlık (gr/mt)	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
PSRSC12	12	14,2	10,0	50	76	30 m	Gri (GY)	166-40301
PSRSC16	16	17,8	12,0	50	139	30 m	Gri (GY)	166-40302
PSRSC20	20	21,1	16,0	70	174	30 m	Gri (GY)	166-40303
PSRSC25	25	26,4	21,0	90	235	30 m	Gri (GY)	166-40304
PSRSC32	32	33,1	26,5	140	327	30 m	Gri (GY)	166-40305
PSRSC40	40	41,8	35,4	190	448	30 m	Gri (GY)	166-40306
PSRSC50	50	47,9	40,0	240	725	30 m	Gri (GY)	166-40307
PSRSC63	63	59,7	51,3	270	948	30 m	Gri (GY)	166-40308

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.