



Endüstriyel PVC Spiral Hortumlar için rakorlar

- PSRSC-FMC sıkma rakoru

Düz rakor, sabit, nikel kaplı pirinç erkek rakor.
PRSCS spiralleri ile birlikte, IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Elastomer contalı birden fazla parçalı sıkma rakoru
- Bağlantı rakoru sıkılana dek döndürülerek, kilitlemeler veya bağlantılı girişler için kullanılabilir
- PSRSC spirallere uyur



HelaGuard PSRSC-FMC Sıkma Rakoru.

PSRSC-FMC-Rakorları, istendiğinde PG ölçülerinde mevcuttur.

MALZEME	Nikel Kaplı Pirinç (NPB), Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Min. Delik Boyutu	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü Somun	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
PSRSC12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20	22	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-41001
PSRSC16-FMC-M16	16	M16	10,7	33,0	24	26	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-41002
PSRSC16-FMC-M20	16	M20	10,7	33,0	24	26	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-41003
PSRSC20-FMC-M20	20	M20	14,5	33,5	26	29	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-41004
PSRSC25-FMC-M25	25	M25	18,0	40,5	33	35	14,0	10 Adet	Metal (ML)	166-41005
PSRSC32-FMC-M32	32	M32	24,6	45,8	40	42	15,0	2 Adet	Metal (ML)	166-41006
PSRSC40-FMC-M40	40	M40	32,7	47,5	50	52	16,0	1 Adet	Metal (ML)	166-41007
PSRSC50-FMC-M50	50	M50	37,7	51,0	58	58	16,0	1 Adet	Metal (ML)	166-41008
PSRSC63-FMC-M63	63	M63	49,0	58,8	70	70	20,0	1 Adet	Metal (ML)	166-41009

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.