



Endüstriyel PVC Spiral Hortumlar için rakorlar

- PSRSC-90FMC 90° sıkma rakoru

90° rakor, sabit, nikel kaplı piriç erkek rakor.

PRSCS spiralleri ile birlikte, IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Elastomer contalı birden fazla parçalı 90° sıkma rakoru
- Bağlantı rakoru sıkılana dek döndürülerek, kilitlemeler veya vida dişli girişler için kullanılabilir
- PSRSC spirallere uyar



HelaGuard PSRSC-90FMC 90° Açılı Sıkma Rakoru.

MALZEME	Nikel Kaplı Piriç (NPB), Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Min. Delik Boyutu	Anahtar Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü Somun	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
PSRSC12-90FMC-M16	12	M16	8,6	20	22	10	10 Adet	Metal (ML)	166-41201
PSRSC16-90FMC-M16	16	M16	10,7	20	26	10	10 Adet	Metal (ML)	166-41202
PSRSC16-90FMC-M20	16	M20	10,7	24	26	13	10 Adet	Metal (ML)	166-41203
PSRSC20-90FMC-M20	20	M20	14,5	24	29	13	10 Adet	Metal (ML)	166-41204
PSRSC25-90FMC-M25	25	M25	18,0	30	35	14	10 Adet	Metal (ML)	166-41205
PSRSC32-90FMC-M32	32	M32	24,6	36	42	15	2 Adet	Metal (ML)	166-41206
PSRSC40-90FMC-M40	40	M40	32,7	46	52	18	1 Adet	Metal (ML)	166-41207
PSRSC50-90FMC-M50	50	M50	37,7	57	58	18	1 Adet	Metal (ML)	166-41208
PSRSC63-90FMC-M63	63	M63	49,0	72	70	20	1 Adet	Metal (ML)	166-41209

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.