



Endüstriyel PVC Spiral Hortumlar için rakorlar

- PSRSC-FMCSS sıkma rakoru

Düz rakor, paslanmaz çelik (SS316) erkek rakor.
PRSCS spiralleri ile birlikte, IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Elastomer contalı birden fazla parçalı paslanmaz çelik (SS316) sıkma rakoru
- Bağlantı rakoru sıkılana dek döndürülerek, kilitlemeler veya dış açılmış girişler için kullanılabilir
- PSRSC spirallere uyar



PSRSC-FMCSS Düz Sıkma Rakoru.

MALZEME	Paslanmaz Çelik (SS316), Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Min. Delik Boyutu	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü Somun	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
PSRSC16-FMCSS-M16	16	M16	10,7	33,0	24	26	12,0	1 Adet	Metal (ML)	166-41301
PSRSC16-FMCSS-M20	16	M20	10,7	33,0	24	26	12,0	1 Adet	Metal (ML)	166-41302
PSRSC20-FMCSS-M20	20	M20	14,5	33,5	26	29	12,0	1 Adet	Metal (ML)	166-41303
PSRSC25-FMCSS-M25	25	M25	18,0	40,5	33	35	14,0	1 Adet	Metal (ML)	166-41304
PSRSC32-FMCSS-M32	32	M32	24,6	45,8	40	42	15,0	1 Adet	Metal (ML)	166-41305

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.