



Endüstriyel PVC Spiral Hortumlar için rakorlar

- PSRSC-90FMCSS 90° sıkma rakoru

90°rakor, sabit, paslanmaz çelik (SS316) erkek rakor.
PSRSC spiralleri ile birlikte, IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Elastomer contalı birden fazla parçalı 90° paslanmaz çelik (SS316) sıkma rakoru
- Bağlantı rakoru sıkılana dek döndürülerek, kilitlemeler veya vida dişli girişler için kullanılabilir
- PSRSC spirallere uyar



HelaGuard PSRSC-90FMCSS 90° Açılı Sıkma Rakoru.

MALZEME	Paslanmaz Çelik (SS316), Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Min. Delik Boyutu	Anahtar Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü Somun	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
PSRSC16-90FMCSS-M20	16	M20	10,7	24	26	13,0	1 Adet	Metal (ML)	166-41401
PSRSC20-90FMCSS-M20	20	M20	14,5	24	29	13,0	1 Adet	Metal (ML)	166-41402
PSRSC25-90FMCSS-M25	25	M25	18,0	30	35	14,0	1 Adet	Metal (ML)	166-41403
PSRSC32-90FMCSS-M32	32	M32	24,6	36	42	15,0	1 Adet	Metal (ML)	166-41404

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.