



Yüksek aşınma-dirençli polipropilen spiral koruyucu, geniş adım

- SPF

SPF spiral koruyucu, tesis inşası ve petrokimya endüstrileri gibi, özellikle yüksek aşınma direncine ve daha büyük kablo çaplarına ihtiyaç duyulduğu durumlar için idealdir.

Özellikleri ve Yararları

- Kalın cidarlı ve çok dayanıklı
- Mekanik gerilimlere karşı mükemmel koruma
- Çok yüksek aşınma direnci
- Yağlara karşı mükemmel direnç
- 50 mm.ye kadar çaplarda mevcuttur
- Daha büyük kablo demetleri için ideal




SPF serisi son derece sağlam ve aşınmaya dirençlidir.

MALZEME	Polipropilen (PP)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +100 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓



SPF

TİP	Ø D	Vida adımı (P)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	Uzunluk (L)	Renk	Ürün-No.
SPF10	10	10	13	1,0 m	Siyah (BK)	162-20100
SPF15	15	13	18	1,0 m	Siyah (BK)	162-20150
SPF20	20	18	23	1,0 m	Siyah (BK)	162-20200
SPF25	25	19	29	1,0 m	Siyah (BK)	162-20250
SPF30	30	20	34	1,0 m	Siyah (BK)	162-20300
SPF35	35	20	39	1,0 m	Siyah (BK)	162-20350
SPF40	40	20	45	1,0 m	Siyah (BK)	162-20400
SPF50	50	22	56	1,0 m	Siyah (BK)	162-20500

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.