



Alev geciktirici polyester örgülü makaron

• Helagaine HEGPV0

HEGPV0 örgülü makaronları, demiryolu vasıtaları, makineler, el aletleri, robot uygulamaları ve otomatik ekipman gibi, yangın korumasının önemli olduğu yerlerde kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Dayanıklı polyesterden üretilmiştir
- Gelişmiş yangın koruması için UL94 V0'a uygun kendiliğinden sönme özelliğine sahip
- Yüksek esnekliğe sahip
- Yüksek aşınma direnci
- Yüksek oranda yüzey kaplaması



Helagaine HEGPV0 örgülü makaron.

Saçaklanmayı önlemek için, örgülü makaron HSG0 sıcak kesme el aleti ile kesilebilir, bkz sayfa 382.

MALZEME	Polyester (PBT)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +150 °C, aralıklı +200 °C
Erime Noktası	+225 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V0, FMVSS 302
Spesifikasyon	CEN TS 45545-2: 2009, DIN 5510-2, NF F 16-101

RoHS ✓

TİP	Min. Bağlama Çapı (Ø min.)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	Renk	Rulo Uzunluğu	Ürün-No.
HEGPV004	3	7	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	100 m	170-30400
HEGPV006	5	11	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	100 m	170-30600
HEGPV008	7	13	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	100 m	170-30800
HEGPV012	11	17	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	50 m	170-31200
HEGPV015	13	20	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	50 m	170-31500
HEGPV020	18	25	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	50 m	170-32000
HEGPV030	35	40	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	50 m	170-33000
HEGPV050	40	60	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	50 m	170-35000
HEGPV040	45	50	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	50 m	170-34000

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

İstendiğinde gri renk mevcuttur. Herhangi bir uzunlukta kesilebilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.