



Alev geciktirici, yüksek genişleme oranlı örgülü makaron

• Helagaine HEGPV0X

Helagaine HEGPV0X örgülü makaron, demiryolu vasıtaları gibi özellikle yangından korunmanın önemli olduğu yerler için idealdir.

Özellikleri ve Yararları

- Dayanıklı polyesterden üretilmiştir
- Gelişmiş yangın koruması için UL94 V0'a uygun kendiliğinden sönmeye özelliğine sahip
- Yüksek esnekliğe sahip
- 3:1 Genişleme oranı
- Düzensiz biçimler üzerine kolaylıkla uygulanır
- Mükemmel aşınma direnci

Saçaklanmayı önlemek için, örgülü makaron HSG0 sıcak kesme el aleti ile kesilebilir, bkz sayfa 382.



Helagaine HEGPV0X alev-geciktirmeli örgülü makaron.

MALZEME	Polyester (PBT)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +150 °C, aralıklı +200 °C
Erime Noktası	+225 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V0, FMVSS 302
Spesifikasyon	DIN 5510-2, NF F 16-101, UL-Uyumlu

RoHS ✓

TİP	Min. Bağlama Çapı (Ø min.)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	Renk	Rulo Uzunluğu	Ürün-No.
HEGPV0X03	2	6	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	200 m	170-50030
HEGPV0X06	3	10	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	200 m	170-50060
HEGPV0X09	5	16	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	100 m	170-50090
HEGPV0X12	6	19	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	100 m	170-50120
HEGPV0X20	12	32	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	100 m	170-50200
HEGPV0X30	19	45	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	50 m	170-50300
HEGPV0X40	32	70	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	50 m	170-50400
HEGPV0X50	38	76	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	50 m	170-50500

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

İstendiğinde gri renk mevcuttur. Herhangi bir uzunlukta kesilebilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.