

Malzeme Özellikleri

		Termal Transfer		
Malzeme	323	951	1204	1206
Malzeme Açıklaması	Polivinilidin Florid, şeffaf, üzerinde beyaz veya sarı yazma alanı (WH/YE-CL), kimyasallara dirençli ve alev geciktirici	Polyester, gümüş (SR), müdahale kanıtlı (951A) ve laminat üst kaplama olarak (951B) Polyester şeffaf (CL). 2 malzemeden oluşmaktadır.	Polyester, gümüş - aluminize (SR), sıcaklığa dirençli	Polyester, beyaz (WH), yüksek yapışkanlık düzeyinde ısıya dirençli
Uygulama Malzemesi	Son derece kirli ortamlar için kendiliğinden yapışan tel ve kablo etiketi.	Otomotiv ve elektrik endüstrilerinde müdahaleyi gösteren uygulamalarda kullanım için. Özellikle, Alman Kraftfahrtbundesamt (KBA) normlarına uygun tip etiketlemesi.	Elektrik ve elektronik etiketleme. Bileşenlerin ve muhafazalarının tip etiketi ile kalıcı tanımlanması.	Elektrik ve elektronik tanımlama. Bileşenlerin kalıcı tanımlanması.
Malzeme Mekanik Özellikleri	Kalıcı yapışkanlık, çizilmelere karşı son derece dirençli	Müdahaleyi gösteren etiket, küçük damalı izler bırakır.	Kritik yüzeyler için ideal yapışkan	
Folyo Kalınlığı	25 µm	36 µm, 25 µm	55 µm	50 µm
Çalışma Sıcaklığı (Metrik)	-40 °C ila +140 °C	-40 °C ila +150 °C		
Kuruma Sıcaklığı	+10 °C'den itibaren	0 °C'den itibaren (etiket), +4 °C'den itibaren (folyo)	+0 °C'den itibaren	
Yapışkan	Akrilik			
Malzemenin Dayanıklılığı	Açık hava şartlarında 5 yıl (Orta Avrupa iklimi). Bina içi kullanımda mükemmel.	Açık hava şartlarında 2 yıl (Orta Avrupa iklimi)		
Etiket Tipi				
Logolar için Sertifikasyon				
Sayfa	411	420	416	417

		Termal Transfer	
Malzeme	1208	1210	1211
Malzeme Açıklaması	Asetat folyo, beyaz (WH), müdahale edilmez	Pürüzsüz, parlak beyaz Vinil folyo. Kritik yüzeyler için uygun yapışkan.	Pürüzsüz, parlak sarı boyalı Vinil folyo. Kritik yüzeyler için uygun yapışkan.
Uygulama Malzemesi	Elle müdahalenin tespit edilmesi için genel işaretleme ürünleri	IT etiketli kablo bağları, Q-tag'ler ve AT/IMP plakaları ile birlikte kullanım.	IT etiketli kablo bağları ve AT/IMP plakaları ile birlikte kullanım.
Malzeme Mekanik Özellikleri	Müdahale edilemez, eğer çıkartılırsa malzeme kolaylıkla ufanır	Kalıcı yapışkanlık, kritik yüzeyler için ideal	
Folyo Kalınlığı	56 µm	83 µm	
Çalışma Sıcaklığı (Metrik)	-40 °C ila +150 °C	-20 °C ila +80 °C	
Kuruma Sıcaklığı	+4 °C'den itibaren	+5 °C'den itibaren	
Yapışkan	Akrilik		
Malzemenin Dayanıklılığı	Açık hava şartlarında 2 yıl (Orta Avrupa iklimi)		
Etiket Tipi			
Sayfa	419	414	415



Düz etiketler



Kendinden Yapışkanlı Etiketler