



Isıyla daralan etiket, termal transfer

• TULT DS - 3:1 "Şerit tipi" Isıyla Daralan Makaronlar

TULT DS, etiketin her iki tarafına da baskı yapılabilmesine imkan veren, uygun bir 'şerit' sistemi üzerine formatlı ve önceden hazır kesilmiş, 3:1 oranında ısıyla daralan bir malzemedir. Kullanıcı, gerekli etiketi kolaylıkla seçebilir ve çıkartabilir.

HellermannTyton'un kaliteli termal yazıcı ve şeritlerini kullanarak yazdırınız.

Yazıcılar: TrakMark DS, TT4000+ ve TT430

Şeritler: TTDTHOUT

TrakMark DS ve TT4000+ aksesuarları: Delgeç (P4000), Kesici (S4000)

TT430 aksesuarları: Kesici (S430)

Yazılım: TagPrint Pro

Özellikleri ve Yararları

- Daralma oranı 3:1
- 50 mm, 25 mm ve 16 mm hazır kesilmiş etiket seçenekleri standart olarak mevcuttur, diğer boylar istendiğinde mevcuttur
- Beyaz ve Sarı renklerde mevcuttur
- TTDTHOUT şerit kullanılarak MIL-STD 202G Method 215 yazdırma gerekliliklerini karşılar
- UL224 VW-1 ve CSA gerekliliklerini yerine getirir.
- LUL C3349 gerekliliklerini yerine getirir
- İyi bir mekanik dayanım ve organik solventlere ve kimyasallara karşı direnç
- Yüksek esnekliğe sahip
- Uygun depolama kutularında teslim edilir
- TagPrint Pro ile kolay etiket tasarımı



TULT DS şerit tipi ısıyla daralan makaron, sarı ve beyaz renklerde.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +135 °C
Min. Daralma Isısı	+90 °C
Darlama Oranı	3:1
Önerilen Şerit Tipi	TTDTHOUT

RoHS ✓



Tek Adımda Web!

TİP	Darlama Öncesi Çap (D)	Darlama Sonrası Çap (d)	Uzunluk (L)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
TULT2.4-0.8DS-3x16WH	2,4	0,8	16,0	0,58	3.000 Adet	Beyaz (WH)	553-71004
TULT2.4-0.8DS-3x16YE	2,4	0,8	16,0	0,58	3.000 Adet	Sarı (YE)	553-71005
TULT2.4-0.8DS-2x25WH	2,4	0,8	25,0	0,58	2.000 Adet	Beyaz (WH)	553-71002
TULT2.4-0.8DS-2x25YE	2,4	0,8	25,0	0,58	2.000 Adet	Sarı (YE)	553-71003
TULT2.4-0.8DS-1x50WH	2,4	0,8	50,0	0,58	1.000 Adet	Beyaz (WH)	553-71000
TULT2.4-0.8DS-1x50YE	2,4	0,8	50,0	0,58	1.000 Adet	Sarı (YE)	553-71001
TULT3-1DS-3x16WH	3,0	1,0	16,0	0,60	3.000 Adet	Beyaz (WH)	553-71010
TULT3-1DS-3x16YE	3,0	1,0	16,0	0,60	3.000 Adet	Sarı (YE)	553-71011
TULT3-1DS-2x25WH	3,0	1,0	25,0	0,60	2.000 Adet	Beyaz (WH)	553-71008
TULT3-1DS-2x25YE	3,0	1,0	25,0	0,60	2.000 Adet	Sarı (YE)	553-71009
TULT3-1DS-1x50WH	3,0	1,0	50,0	0,60	1.000 Adet	Beyaz (WH)	553-71006
TULT3-1DS-1x50YE	3,0	1,0	50,0	0,60	1.000 Adet	Sarı (YE)	553-71007
TULT4.8-1.6DS-3x16WH	4,8	1,6	16,0	0,65	3.000 Adet	Beyaz (WH)	553-71016
TULT4.8-1.6DS-3x16YE	4,8	1,6	16,0	0,65	3.000 Adet	Sarı (YE)	553-71017
TULT4.8-1.6DS-2x25WH	4,8	1,6	25,0	0,65	2.000 Adet	Beyaz (WH)	553-71014
TULT4.8-1.6DS-2x25YE	4,8	1,6	25,0	0,65	2.000 Adet	Sarı (YE)	553-71015

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.