



Düşük yangın tehlikeli ısıyla daralan kablo etiketi, termal transfer

• TLFX DS - 2:1 Düşük Yangın Tehlikeli "Şerit tipi" Makaronlar

TLFX DS, etiketin her iki tarafına da baskı yapılabilmesine imkan veren, uygun bir 'şerit' sistem üzerine formatlı ve önceden hazır kesilmiş, 2:1 oranında ısıyla daralan onaylı bir malzemedir. Kullanıcı, gerekli etiketi kolaylıkla seçip çıkartabilir.

HellermannTyton'un kaliteli termal yazıcı ve şeritlerini kullanarak yazdırınız.

Yazıcılar: TrakMark DS, TT4000+ ve TT430

Şeritler: TTDTHOUT

TrakMark DS ve TT4000+ aksesuarları: Delgeç (P4000), Kesici (S4000)

TT430 aksesuarları: Kesici (S430)

Yazılım: TagPrint Pro

Özellikleri ve Yararları

- Daralma oranı 2:1
- 50 mm, 25 mm, ve 16 mm hazır kesilmiş etiket seçenekleri standart olarak mevcuttur, diğer boylar istendiğinde mevcuttur
- Beyaz ve Sarı renklerde mevcuttur
- Kablo aralığı 38,1 mm'den 1,2 mm'ye kadar
- Halojen içermeyen
- Düşük derecede duman yayma, yoğunluk ve toksisite
- Yüksek Oksijen Endeks değeri (%38)
- En yüksek standartlarda kablo rayı tutuşabilirlik normlarını karşılar
- Uygun depolama kutularında teslim edilir
- TagPrint Pro ile kolay etiket tasarımı



Tek Adımda Web!



TLFX DS şerit tipi ısıyla daralan makaron, sarı ve beyaz renklerde.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +105 °C
Min. Daralma Isısı	+100 °C
Darlama Oranı	2:1
Önerilen Şerit Tipi	TTDTHOUT
Spesifikasyon	ASTM E 662, BS-6853:1999, CEN TS 45545-2: 2009, DIN 53438-3: 1984, DIN 5510-2, EN ISO 11925-2: 2010, NF F 16-101, NF X 70-100-1: 2006, NF X 70-100-2: 2006, UNI CEI 11170-3

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

TİP	Darlama Öncesi Çap (D)	Darlama Sonrası Çap (d)	Uzunluk (L)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
TLFX24DS-3x16WH	2,4	1,2	16,0	0,57	15.000	Beyaz (WH)	553-60038
TLFX24DS-3x16YE	2,4	1,2	16,0	0,57	15.000	Sarı (YE)	553-60039
TLFX24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,57	10.000	Beyaz (WH)	553-60020
TLFX24DS-2x25YE	2,4	1,2	25,0	0,57	10.000	Sarı (YE)	553-60029
TLFX24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,57	5.000	Beyaz (WH)	553-60000
TLFX24DS-1x50YE	2,4	1,2	50,0	0,57	5.000	Sarı (YE)	553-60010
TLFX32DS-3x16WH	3,2	1,6	16,0	0,58	15.000	Beyaz (WH)	553-60040
TLFX32DS-3x16YE	3,2	1,6	16,0	0,58	15.000	Sarı (YE)	553-60041
TLFX32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,58	10.000	Beyaz (WH)	553-60021
TLFX32DS-2x25YE	3,2	1,6	25,0	0,58	10.000	Sarı (YE)	553-60030
TLFX32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,58	5.000	Beyaz (WH)	553-60001
TLFX32DS-1x50YE	3,2	1,6	50,0	0,58	5.000	Sarı (YE)	553-60011
TLFX48DS-3x16WH	4,8	2,4	16,0	0,61	15.000	Beyaz (WH)	553-60042
TLFX48DS-3x16YE	4,8	2,4	16,0	0,61	15.000	Sarı (YE)	553-60043
TLFX48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,61	10.000	Beyaz (WH)	553-60022

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

BS CEN DIN EN NF F UNI CEI

Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.