



Termal Transfer Yazıcı

- TrakMark DS, Çift Taraflı

Özellikleri ve Yararları

- Çift taraflı yüksek hacimlerde yazdırma
- TLFX DS ve TULT DS (Şerit tipi) üzerine yazdırma
- TLFX, TULT ve TCGT (kesintisiz rulo) üzerine yazdırma
- Tiptags üzerine yazdırma
- Yapışkan Etiketler üzerine yazdırma
- Standart 300 mt şeritler kullanılır
- Barkodlar: standart ve 2D
- 125 mm/sn'ye varan yazdırma hızı
(Şerit tipi ve Makaronlar için 30 mm/sn. önerilir)
- Birden fazla lisan seçimi
- Windows sürücüler: 32/64 bit, Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 için
- Seçenekler: Harici Makara Tutucu (556-00451), Kesici (556-04025), Delgeç (556-04024)



TrakMark DS yazıcı.

Yazıcı aksesuarları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bakınız sayfa 428.

Yazdırma Yöntemi	Termal Transfer
Baskı Kafa Cinsi	300 dpi, yassı tip
Yazdırma Hızı	30, 40, 50, 75, 100, 125 mm/s
Maks. Yazdırma Geniş.	105,6 mm
Etiket Yüksekliği Maks (metrik)	2.000 mm
Yazıcı Ara Yüzleri	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Desteklenen Barkodlar, Yazıcı	Standart 2D
Yazıcı Belleği	64 MB RAM
B x Y x E	554 x 395 x 248
Ağırlık (kg)	21 kg
Spesifikasyon	CE, FCC, UL

RoHS ✓

TİP	Ürün-No.
TRAKMARK DS 300DPI	556-05000

Teknik değişiklikler yapılabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.