



Termal Transfer Yazıcı

• TT4000+

Özellikleri ve Yararları

- Tek taraflı yüksek hacimlerde yazdırma
- TLFX DS ve TULT DS (Şerit tipi) üzerine yazdırma
- TLFX, TULT ve TCGT (kesintisiz rulo) üzerine yazdırma
- Tiptags üzerine yazdırma
- Yapışkan Etiketler üzerine yazdırma
- Standart 300 mt şeritler kullanılır
- Barkodlar: standart ve 2D
- 125 mm/sn'ye varan yazdırma hızı
(Şerit tipi ve Makaronlar için 30 mm/sn. önerilir)
- Birden fazla lisan seçimi
- Windows sürücüler: 32/64 bit, Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 için
- Seçenekler: Harici Makara Tutucu (556-00451), Kesici (556-04025), Delgeç (556-04024)



TT4000+ serisi yazıcı.

**Sorunsuz yazdırma için
TagPrint Pro öneriyoruz, sayfa 429.**

**Yazıcı aksesuarları hakkında daha fazla bilgi
için lütfen bakınız sayfa 428.**

Yazdırma Yöntemi	Termal Transfer
Baskı Kafa Cinsi	300 dpi, yassı tip
Yazdırma Hızı	30, 40, 50, 75, 100, 125 mm/s
Maks. Yazdırma Geniş.	105,6 mm
Etiket Yüksekliği Maks (metrik)	1.000 mm
Yazıcı Ara Yüzleri	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Desteklenen Barkodlar, Yazıcı	Standart 2D
Yazıcı Belleği	64 MB RAM
B x Y x E	446 mm x 274 mm x 242 mm
Ağırlık (kg)	10 kg
Spesifikasyon	CE, FCC, UL

RoHS ✓

TİP	Ürün-No.
TT4000+ 300dpi	556-04000

Teknik değişiklikler yapılabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.