



Termal Transfer Yazıcı

• TT430

Özellikleri ve Yararları

- Tek taraflı orta hacimlerde yazdırma
- TLFX DS ve TULT DS (Şerit tipi) üzerine yazdırma
- TLFX, TULT ve TCGT (kesintisiz rulo) üzerine yazdırma
- Tiptags üzerine yazdırma
- Yapışkan Etiketler üzerine yazdırma
- Standart şeritler kullanılır
- Barkodlar: standart ve 2D
- 125 mm/sn'ye varan yazdırma hızı
(Şerit tipi ve Makaronlar için 30mm/sn. önerilir)
- Ayarlanabilir etiket sensörü
- Birden fazla lisan seçimi
- Windows sürücüler: 32/64 bit, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8 için
- Seçenekler: Kesici (556-00452) ve Harici Makara Tutucu (556-00451)



TT430 termal transfer yazıcı.

Yazdırma Yöntemi	Termal Transfer
Baskı Kafa Cinsi	300 dpi, yassı tip
Yazdırma Hızı	125 mm/sn.ye kadar
Maks. Yazdırma Geniş.	106 mm
Etiket Yüksekliği Maks (metrik)	1.000 mm
Yazıcı Ara Yüzleri	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Desteklenen Barkodlar, Yazıcı	Standart ve 2D
Yazıcı Belleği	64 MB RAM
B x Y x E	322 mm x 189 mm x 253 mm
Ağırlık (kg)	4 kg
Spesifikasyon	CE, FCC, UL

RoHS ✓

TİP	Ürün-No.
TT430	556-00450

Teknik değişiklikler yapılabilir.

TİP	Açıklama	Ürün-No.
P430 Perforator	P430 Delgeç	556-00456
S430 Cutter	S430 Kesici	556-00452
TT430 External Reel Holder	TT430 Harici MakaraTutucu	556-00451

Teknik değişiklikler yapılabilir.



Tek Adımda Web!



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.