



Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, kutistussuhde 3:1

HIS-3 - ohutseinämäinen

Liimaton kutistemuoviletku kätevässä jakelulaatikossa yleiskäyttöön, mm. sähköiseen eristämiseen ja mekaaniseen suojaamiseen.

Ominaisuudet ja edut

- Ohutseinämäinen kutistemuoviletku kätevässä jakelulaatikossa
- Kutistussuhde 3:1
- Sarjassa 7 eri kokoa ja useita eri värejä
- Taipuisa ja itsestään sammuva (ei kirkas)



HIS-3-sarjan jakelulaatit.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C
Min. kutistuslämpötila	+100 °C
Pituusmuutos kutistettuna	+/-5 %
Läpilyöntilujuus	32 kV/mm
Materiaalin paloluokka	Itsestään sammuva (ei kirkas), UL224 VW-1 (ei kirkas)
Eristysluokka	B (VDE 0530)



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

RoHS

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
HIS-3-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Kirkas (CL)	30	52 377 60	308-30153
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Musta (BK)	30	52 377 42	308-30150
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Punainen (RD)	30	-	308-30152
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Sininen (BU)	30	52 377 51	308-30156
HIS-3-3/1	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30	52 377 69	308-30307
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Kirkas (CL)	30	52 377 61	308-30303
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Musta (BK)	30	52 377 43	308-30300
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Punainen (RD)	30	-	308-30302
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Sininen (BU)	30	52 377 52	308-30306
HIS-3-6/2	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30	52 377 70	308-30607
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Kirkas (CL)	30	52 377 62	308-30603
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Musta (BK)	30	52 377 44	308-30600
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Punainen (RD)	30	-	308-30602
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Sininen (BU)	30	52 377 53	308-30606

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimimitäismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-223



Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, kutistussuhde 3:1

HIS-3 - ohutseinämäinen



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
HIS-3-9/3	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30	52 377 71	308-30907
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Kirkas (CL)	30	52 377 63	308-30903
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Musta (BK)	30	52 377 45	308-30900
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Punainen (RD)	30	-	308-30902
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Sininen (BU)	30	52 377 54	308-30906
HIS-3-12/4	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30	52 377 72	308-31207
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Kirkas (CL)	30	52 377 64	308-31203
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Musta (BK)	30	52 377 46	308-31200
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Punainen (RD)	30	-	308-31202
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Sininen (BU)	30	52 377 55	308-31206
HIS-3-18/6	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30	52 377 73	308-31807
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Kirkas (CL)	30	52 377 65	308-31803
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Musta (BK)	30	52 377 47	308-31800
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Punainen (RD)	30	-	308-31802
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Sininen (BU)	30	52 377 56	308-31806
HIS-3-24/8	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30	52 377 74	308-32407
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Kirkas (CL)	30	52 377 66	308-32403
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Musta (BK)	30	52 377 48	308-32400
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Punainen (RD)	30	-	308-32402
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Sininen (BU)	30	52 377 57	308-32406

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitalausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut	
	30 H6100
	566

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.

