



Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1

TCN20X - ohutseinämäinen

Mekaaniseen ja sähköiseen suojaukseen käyttökohteissa joissa kokovaihtelut ovat suuret. Erittäin nopeasti kutistuva ja soveltuu sarjatuotantoon.

Ominaisuudet ja edut

- Ohutseinämäinen kutistemuoviletku yleiskäyttöön
- Kutistussuhde 3:1
- Itsestään sammuva materiaali
- Erittäin nopeasti kutistuva
- Matala kutistuslämpötila
- Hyvä mekaaninen kestävyys



TCN20X - kaapelikengän suojaus.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +125 °C
Min. kutistuslämpötila	+100 °C
Pituusmuutos kutistettuna	+/- 5 %
Läpilyöntilujuus	20 kV/mm
Materiaalin paloluokka	Itsestään sammuva



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
TCN20-2.4/0.8	2,4	0,8	0,40	300 m	Musta (BK)	30	-	300-73130
TCN20-3.2/1.2	3,2	1,2	0,50	300 m	Musta (BK)	30	-	300-73140
TCN20-4.8/1.6	4,8	1,6	0,50	300 m	Musta (BK)	30	-	300-73150
TCN20-6.6/2.4	6,6	2,4	0,55	300 m	Musta (BK)	30	-	300-73160
TCN20-9.5/3.2	9,5	3,2	0,65	100 m	Musta (BK)	30	-	300-73170
TCN20-12.7/4.8	12,7	4,8	0,75	100 m	Musta (BK)	30	52 361 52	300-73180
TCN20-19.0/6.4	19,0	6,4	0,75	60 m	Musta (BK)	30	-	300-73190
TCN20-25.4/9.5	25,4	9,5	0,80	60 m	Musta (BK)	30	-	300-73200
TCN20-38.0/12.7	38,0	12,7	0,95	30 m	Musta (BK)	30	-	300-73210

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimimitäismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suosittelut asennustyökalut

	30 H6100
	566

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-235

HellermannTyton