



Kutistemuoviletkut, ohutseinämäinen, liimallinen

SA47-LA - kutistussuhde 4:1

SA47-LA on taipuisa, halogeenivapaa, liimallinen kutistemuoviletku. Erinomaiset vetolujuus- ja vedonpoisto-ominaisuudet. Liimakerros suojaa kosteudelta. Ideaalinen korroosionsuojaus ajoneuvoteollisuuden käyttökohteisiin.

Kutistemuoviletku on kirkas ja liima musta.

SA47-LA on erityisesti suunniteltu kaapeliliitoksiin.

Ominaisuudet ja edut

- Taipuisa, liimallinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 4:1
- Erinomaiset vetolujuus- ja vedonpoisto-ominaisuudet
- Erinomainen suojaus kosteutta ja korroosiota vastaan
- Kestää ajoneuvojen tyypillisiä öljyjä ja nesteitä
- Kirkas kutistemuoviletku ja musta liima
- Halogeenivapaa



SA47-LA.


MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	4:1
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +125 °C
Min. kutistustemperatura	+130 °C
Sulamisaste	Min. +110 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Läpilyöntilujuus	>20 kV/mm



Määrämittaiset pituudet kysyttäessä.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

HF

RoHS



Kutistemuoviletku 4:1 kutistussuhteella, liimallinen



Läpinäkyvällä liimalla kysyttäessä.

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Väri	Työkalu	Nimike-numero
SA47-LA 5.75/1.25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	Kirkas (CL), Musta (BK)	30	301-10020
SA47-LA 7.5/1.65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	Kirkas (CL), Musta (BK)	30	301-10021
SA47-LA 11.0/2.4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Kirkas (CL), Musta (BK)	30	301-10022
SA47-LA 18.3/4.35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	Kirkas (CL), Musta (BK)	30	301-10023
SA47-LA 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Kirkas (CL), Musta (BK)	30	301-10024
SA47-LA 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Kirkas (CL), Musta (BK)	30	301-10025
SA47-LA 52/13	52,0	13,0	3,00	1,2 m	Kirkas (CL), Musta (BK)	30	301-10026

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimimitäismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suosittelut asennustyökalut

	30 H6100
	566

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.

