



Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1

Viton®-E - ohutseinämäinen

Soveltuu suojaamaan aggressiivisia kemikaaleja vastaan korkeissa käyttölämpötiloissa mm. moottoritilat ja turbiinit.
Säilyttää taipuisuuden myös matalissa käyttölämpötiloissa.

Ominaisuudet ja edut

- Korkealaatuinen fluoripolymeeri kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 2:1
- Maks. käyttölämpötila +220 °C
- Itsestään sammuva
- Säilyttää taipuisuuden matalissa ja korkeissa käyttölämpötiloissa
- Erinomaiset sähköiset, kemialliset ja mekaaniset ominaisuudet
- Kestää useita polttoaineita ja voiteluaineita
- VG-hyväksytty



Viton®-E - taipuisa kutistemuoviletku kestää aggressiivisia kemikaaleja.

MATERIAALI	Fluoripolymeeri ristosilloitettu (FPMX)
Kutistussuhde	2:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +200 °C
Min. kutistuslämpötila	+170 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Läpilyöntilujuus	8 kV/mm
Materiaalin paloluokka	Itsestään sammuva
Eristysluokka	C (VDE 0530)



Kutistemuoviletku 2:1 kutistussuhteella



TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	VG-Normi	Työkalu	Nimike-numero
VITON®-E-3.2/1.6	3,2	1,6	0,70	50 m	Musta (BK)	VG 95343 T05 E 001 A	30	330-00320
VITON®-E-4.8/2.4	4,8	2,4	0,80	50 m	Musta (BK)	VG 95343 T05 E 002 A	30	330-00480
VITON®-E-6.4/3.2	6,4	3,2	0,90	50 m	Musta (BK)	VG 95343 T05 E 003 A	30	330-00640
VITON®-E-9.5/4.8	9,5	4,8	1,00	25 m	Musta (BK)	VG 95343 T05 E 004 A	30	330-00950
VITON®-E-12.7/6.4	12,7	6,4	1,20	25 m	Musta (BK)	VG 95343 T05 E 005 A	30	330-01270
VITON®-E-19.0/9.5	19,0	9,5	1,40	25 m	Musta (BK)	VG 95343 T05 E 006 A	30	330-01900
VITON®-E-25.4/12.7	25,4	12,7	1,80	25 m	Musta (BK)	VG 95343 T05 E 007 A	30	330-02540
VITON®-E-38.0/19.0	38,0	19,0	2,40	15 m	Musta (BK)	VG 95343 T05 E 008 A	30	330-03810
VITON®-E-50.8/25.4	50,8	25,4	2,80	15 m	Musta (BK)	VG 95343 T05 E 009 A	30	330-05080

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimiläusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suosittelut asennustyökalut

	30 H6100
	566

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-267