



Kaksoiskomponenttiliima kutistemuoviletkuille ja -muotokappaleille

V9500-sarja

Ominaisuudet ja edut

- Kaksoiskomponenttiepoksiliima
- Kestää erinomaisesti useimpia liuottimia, polttoaineita ja korkeita käyttölämpötiloja
- 2 eri pakkauskokovaihtoehtoa
- Pakkaus sisältää liiman, hiomapaperin, pienen sekoitusastian ja pienen annostelulastan
- Täyttää puolustusvälineiteollisuuden vaatimukset
- VG-hyväksytty



V9500-liimapatruuna, VG 95343.



www.HellermannTyton.fi/V9500-cat22



V9500-annostelupistooli mahdollistaa puhtaan ja helpon liiman annostelun.

MATERIAALI	Epoksimuovi (EP)
Väri	Musta (BK)
Kovettumislämpötila	+135 °C
Kovettumisaika	24 tuntia +25 °C, 2 tuntia +85 °C
Käyttölämpötila-alue	-75 °C - +150 °C

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Kuvaus	VG-Normi	Suosittelava työkalu	Nimike-numero
V9500 Epoxy Kit	5 x 10 g liima (yht. 50 g), 5 x sekoitusastia, 5 x sekoituslasta, 5 x hiomapaperi	VG 95343 T15 A001 A	30	627-95000
	1 x liima (50 g), 5 x sekoitusastia, 5 x sekoituslasta, 5 x hiomapaperi	VG 95343 T15 A 002 B	30	627-95001
V9500 Epoxy Cartridge	Kaksoiskomponenttiliima (50 g)	VG 95343 T15 D 002 B	30	627-95002
V9500 Applicator Gun	Annostelupistooli	VG 95343 T15 DA	-	627-95003
V9500 Applicator Nozzle	Suutin	VG 95343 T15 MA	-	627-95004

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Suositellut asennustyökalut	
	30 H6100
	566

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-303

HellermannTyton