



Muoviset suojaletkut

HG-LW - polyamidi 6, kevyt rakenne

Soveltuu kone- ja laitevalmistukseen, sähkökeskuksiin, julkisrakentamiseen sekä käyttökohteisiin missä ei vaadita suurta mekaanista kestävyyttä.

Suojaletkuun soveltuu HG-sarjan suojaletkuliittimet.

Ominaisuudet ja edut

- Kevyt rakenne
- Pieni taivutussäde
- Taipuisa
- Hyvä iskunkestävyys
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- Väri musta, harmaa (RAL 7031) kysyttäessä




HG-LW - kevyt rakenne, yleiskäyttöön.

MATERIAALI	Polyamidi 6 (PA6)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +120 °C
Käyttölämpötila liikuteltava	-20 °C - +100 °C
Materiaalin paloluokka	Itsestään sammuva EN IEC 61386 mukaisesti

HF ✓

RoHS ✓



Muovinen suojaletku

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Nimelliskoko (NW)	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Min. taivutussäde (R)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HG-LW10	10	7,5	10,0	6,5	15	18 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 16	166-11200
HG-LW11	11	8,5	11,5	8,3	20	22 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 17	166-11201
HG-LW13	13	10	13,0	10,0	25	24 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 18	166-11202
HG-LW16	16	12	15,8	12,0	35	36 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 19	166-11203
HG-LW21	21	17	21,2	16,9	40	56 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 20	166-11204
HG-LW28	28	23	28,5	23,0	45	90 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 21	166-11205
HG-LW34	34	29	34,5	28,3	55	110 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 22	166-11206
HG-LW42	42	36	42,5	35,7	65	150 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 23	166-11207
HG-LW54	54	48	54,5	47,4	80	200 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 24	166-11208
HG-LW67	67	56	67,2	56,5	110	310 g/m	10 m	Musta (BK)	11 160 25	166-11209

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Harmaa kysyttäessä. Muut pakkauskoot kysyttäessä. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-313

HellermannTyton