



Muoviset suojaletkut


HG-FR - polyamidi 6, paloturvallinen

Soveltuu käyttökohteisiin joissa vaaditaan suurta paloturvallisuutta mm. raide- ja joukkoliikennevälineet ja -asemat, tunnelit, kauppakeskukset, toimistorakennukset sekä konesalit.

Suojaletkuun soveltuu HG-sarjan suojaletkuliittimet.

Ominaisuudet ja edut

- Vakio rakenne
- Erinomaiset paloturvallisuusominaisuudet
- Matala savunmuodostus- ja myrkyllisyysindeksi
- Taipuisa, kestää suuria rasituksia
- Hyvä hankauskestävyys
- Hyvä iskunkestävyys
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V0 mukaisesti
- Väri musta



Muovinen suojaletku



HG-FR - paloturvallinen suojaletku.

MATERIAALI	Polyamidi 6 paloahdistava (PA6FR)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +120 °C
Käyttölämpötila liikuteltava	-20 °C - +100 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V0
45545-2 tulokset	R22 HL3, R23 HL3

HF

RoHS

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Nimelliskoko (NW)	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Min. taivutussäde (R)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HG-FR10	10	7,5	10,0	6,3	15	19 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 33	166-11400
HG-FR13	13	10	13,0	9,8	25	28 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 34	166-11401
HG-FR16	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 35	166-11402
HG-FR21	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 36	166-11403
HG-FR28	28	23	28,5	21,7	50	100 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 37	166-11404
HG-FR34	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 38	166-11405
HG-FR42	42	36	42,5	35,5	70	165 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 39	166-11406
HG-FR54	54	48	54,5	47,2	80	235 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 40	166-11407

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut pakkauskoost kysyttäessä. Minimitilasmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

EN 45545-2



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistasellesi!

www.HT.click/49-314