

Muoviset suojaletkut

HG-DC - polyamidi 6, kaksiosainen halkaistu rakenne

Soveltuu kone- ja laitevalmistukseen, sähkökeskuksiin sekä käyttökohteisiin missä suojaletku asennetaan jälkikäteen.

Materiaalitaulukon käyttölämpötila on kiinteälle asennukselle.

Suojaletkuun soveltuu HG-sarjan suojaletkuliittimet.

Ominaisuudet ja edut

- Voidaan avata ja sulkea
- Kaapeleiden lisääminen ja poistaminen vaivatonta
- Hankauksen kestävä
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia




HelaGuard HG-DC - 2-osainen halkaistu suojaletku.

MATERIAALI	Polyamidi 6 (PA6)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +120 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓



Muovinen suojaletku

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Nimelliskoko (NW)	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Min. taivutussäde (R)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HG-DC11	11	8,5	11,5	6,2	45	37 g/m	50 m	Musta (BK)	11 167 70	166-11800
HG-DC13	13	10	12,9	7,9	55	46 g/m	50 m	Musta (BK)	11 167 71	166-11801
HG-DC16	16	12	16,2	10,3	60	72 g/m	50 m	Musta (BK)	11 167 72	166-11802
HG-DC21	21	17	21,0	13,7	90	110 g/m	50 m	Musta (BK)	11 167 73	166-11803
HG-DC28	28	23	28,4	19,8	105	166 g/m	50 m	Musta (BK)	11 167 74	166-11804
HG-DC34	34	29	34,2	26,6	150	180 g/m	25 m	Musta (BK)	11 167 75	166-11805
HG-DC42	42	36	43,5	32,3	170	293 g/m	25 m	Musta (BK)	11 167 76	166-11806
HG-DC54	54	48	53,3	44,0	170	400 g/m	25 m	Musta (BK)	11 167 77	166-11807

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut pakkauskoot kysyttäessä. Minimitilasmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



www.HellermannTyton.fi/HG-Brochure-cat22



Tämä tuoteluettelo ei sisällä kaikkia HelaGuard-sarjan tuotteita. Lisätietoa HelaGuard-sarjan muovisista ja metallisista suojaletkujärjestelmistä erillisessä HelaGuard-tuoteluettelossa.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-315