

Metalliset suojaletkut

SSC - haponkestävä terässuojaletku

Soveltuu kaapelisuojausksi meriin ja korroosioalttiin kohteisiin sekä käyttökohteisiin missä lämpötilavaihtelut ovat suuret.

Materiaalitalukon käyttölämpötila on kiinteälle asennukselle.

Suojaletkuun soveltuu SSC-sarjan suojaletkuliittimet.

Ominaisuudet ja edut

- Hyvä puristuslujuus
- Hyvä vetolujuus
- Taipuisa
- Korroosion kestävä
- LFH-luokiteltu




SSC - haponkestävä terässuojaletku (SS316).

MATERIAALI	Haponkestävä teräs (SS316)
Käyttölämpötila-alue	-100 °C - +600 °C

HF ✓

RoHS ✓



Terässuojaletku

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Min. taivutussäde (R)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
SSC10	10	9,1	6,8	25	110 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 71	166-30200
SSC12	12	12,3	10,0	40	126 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 72	166-30201
SSC16	16	16,4	13,0	40	162 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 73	166-30202
SSC20	20	20,4	16,9	45	202 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 74	166-30203
SSC25	25	24,3	21,1	55	300 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 75	166-30204
SSC32	32	31,7	28,1	70	340 g/m	25 m	Metalli (ML)	11 163 76	166-30205
SSC40	40	42,1	37,6	80	410 g/m	10 m	Metalli (ML)	11 163 77	166-30206
SSC50	50	52,8	48,4	90	516 g/m	10 m	Metalli (ML)	11 163 78	166-30207

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut pakkauskoot kysyttäessä. Minimiläusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



www.HellermannTyton.fi/HG-Brochure-cat22



Tämä tuoteluettelo ei sisällä kaikkia HelaGuard-sarjan tuotteita. Lisätietoa HelaGuard-sarjan muovisista ja metallisista suojaletkujärjestelmistä erillisessä HelaGuard-tuoteluettelossa.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-319

