

### Metalliset suojaletkut vaipalla

#### PCS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla

Teollisuuden yleiskäyttökohteisiin.

Materiaalitulukon käyttölämpötila on kiinteälle asennukselle.

Suojaletkuun soveltuu PCS-sarjan suojaletkuliittimet.

#### Ominaisuudet ja edut


- Hyvä puristuskestävyys
- Hyvä vetolujuus
- Taipuisa
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Värit musta ja harmaa
- PCS16, PCS40 ja PCS50 saatavana mustana myös 10 m pakkauksissa



PCS - galvanoitu terässuojaletku mustalla PVC-vaipalla.

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>MATERIAALI</b>           | Galvanoitu teräs (GS), Polyvinyylikloridi (PVC) |
| <b>Käyttölämpötila-alue</b> | -15 °C - +70 °C                                 |

RoHS



Terässuojaletku suojavaipalla

| TUOTE-TUNNUS | Nimellis Ø | Ulko Ø (OD) | Sisä Ø (ID) | Min. taivutussäde (R) | Paino     | Pakkaus | Väri       | Snro      | Nimike-numero |
|--------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|---------|------------|-----------|---------------|
| PCS10        | 10         | 10,1        | 6,8         | 25                    | 140 g/m   | 50 m    | Musta (BK) | 11 164 47 | 166-30700     |
| PCS12        | 12         | 14,2        | 10,2        | 30                    | 143 g/m   | 50 m    | Musta (BK) | 11 164 48 | 166-30701     |
| PCS16        | 16         | 17,1        | 13,0        | 40                    | 196 g/m   | 25 m    | Musta (BK) | 11 164 49 | 166-30702     |
| PCS20        | 20         | 21,6        | 16,9        | 45                    | 345 g/m   | 10 m    | Musta (BK) | 11 168 44 | 166-30713     |
|              | 20         | 21,6        | 16,9        | 45                    | 345 g/m   | 25 m    | Musta (BK) | 11 164 50 | 166-30703     |
| PCS25        | 25         | 26,0        | 21,1        | 55                    | 411 g/m   | 10 m    | Musta (BK) | 11 168 45 | 166-30714     |
|              | 25         | 26,0        | 21,1        | 55                    | 411 g/m   | 25 m    | Musta (BK) | 11 164 51 | 166-30704     |
| PCS32        | 32         | 34,0        | 28,1        | 60                    | 560 g/m   | 10 m    | Musta (BK) | 11 168 46 | 166-30715     |
|              | 32         | 34,0        | 28,1        | 60                    | 560 g/m   | 25 m    | Musta (BK) | 11 164 52 | 166-30705     |
| PCS40        | 40         | 44,2        | 37,6        | 80                    | 719 g/m   | 25 m    | Musta (BK) | 11 164 53 | 166-30706     |
| PCS50        | 50         | 55,0        | 48,4        | 90                    | 1 052 g/m | 25 m    | Musta (BK) | 11 164 54 | 166-30707     |
| PCS63        | 63         | 64,5        | 57,5        | 115                   | 1 091 g/m | 10 m    | Musta (BK) | 11 164 55 | 166-30708     |
| PCS75        | 75         | 79,2        | 70,0        | 150                   | 1 459 g/m | 10 m    | Musta (BK) | 11 164 56 | 166-30709     |

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut pakkauskooot kysyttäessä. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

[www.HT.click/49-321](http://www.HT.click/49-321)

