



Metalliset suojaletkuliittimet

PCS-FM - suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre, IP54

Suora suojaletkuliitin kiinteällä ulkokierteellä.

Ominaisuudet ja edut

- Kaksiosainen rakenne
- Nopea ja helppo asentaa
- Asennus vastamutterilla
- Täyttää IP54 koteloitiluokan
- Soveltuu PCS-, NCS- ja LFHCS-sarjan suojaletkuihin




Ohjelmassa suojaletkuliittimet myös PG-kierteellä. Lisätietoa HelaGuard-sarjan muovisista ja metallisista suojaletkujärjestelmistä erillisessä HelaGuard-tuoteluettelossa.



PCS-FM - suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre.

MATERIAALI	Niklattu messinki (NPB)
Käyttölämpötila-alue	-100 °C - +300 °C



Suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Pituus (L)	Avainväli liittinrunko (A/F1)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
PCS10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13	8,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 67	166-31000
PCS12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17	8,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 68	166-31001
PCS16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 69	166-31002
PCS16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 70	166-31003
PCS20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 71	166-31004
PCS25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 72	166-31005
PCS32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36	13,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 164 73	166-31006
PCS40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 164 74	166-31007
PCS50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58	15,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 164 75	166-31008
PCS63-FM-M63	63	M63	54,5	50,0	70	18,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 164 76	166-31009
PCS75-FM-M75	75	M75	66,5	60,0	84	20,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 164 77	166-31019

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimimitäusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

