



Metalliset suojaletkut nestetiiviillä vaipalla

LTS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla

Nestetiivis taipuisa suojaletku. Täyttää kotelointiluokat IP66, IP67, IP68 ja IP69k käytettäessä LTS-sarjan suojaletkuliittimiä.

Käyttökohteita koneet ja laitteet sekä ulkoasennukset missä vaaditaan suurta mekaanista kestävyyttä ja nestetiiveyttä.

Materiaalitalukon käyttölämpötila on kiinteälle asennukselle.

Suojaletkuun soveltuu LTS-sarjan suojaletkuliittimet.

Ominaisuudet ja edut


- Hyvä puristuskestävyys
- Hyvä vetolujuus
- Sileä ulkovaippa
- Taipuisa
- Nestetiivis
- Vaippamateriaali itsestään sammuva
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Ulkokäyttöön (musta)
- Saatavana kysyttäessä myös harmaalla ulkovaipalla



LTS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla.

MATERIAALI	Galvanoitu teräs (GS), Polyvinyylikloridi (PVC)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +105 °C

RoHS



Terässuojaletku, nestetiivis vaippa

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Nimelliskoko (tuumaa)	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Min. taivutussäde (R)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
LTS10	10	1/4 "	11,8	7,0	35	185 g/m	50 m	Musta (BK)	11 165 56	166-31900
LTS12	12	5/16 "	14,2	10,0	40	203 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 57	166-31901
LTS16	16	3/8 "	17,8	12,6	45	311 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 53	166-31911
	16	3/8 "	17,8	12,6	45	311 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 59	166-31902
LTS20	20	1/2 "	21,1	16,0	65	407 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 54	166-31912
	20	1/2 "	21,1	16,0	65	407 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 60	166-31903
LTS25	25	3/4 "	26,4	21,1	100	503 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 55	166-31913
	25	3/4 "	26,4	21,1	100	503 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 61	166-31904
LTS32	32	1 "	33,1	26,5	135	732 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 56	166-31914
	32	1 "	33,1	26,5	135	732 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 62	166-31905
LTS40	40	1 1/4 "	41,8	35,4	175	885 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 57	166-31915
	40	1 1/4 "	41,8	35,4	175	885 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 63	166-31906
LTS50	50	1 1/2 "	47,9	40,4	230	1 240 g/m	10 m	Musta (BK)	11 168 58	166-31916
	50	1 1/2 "	47,9	40,4	230	1 240 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 64	166-31907
LTS63	63	2 "	59,7	51,6	280	1 470 g/m	10 m	Musta (BK)	11 165 65	166-31908

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut pakkauskoot kysyttäessä. Minimitilaisuuksia saatavaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.

