

PVC-suojaletkut

FlexiGuard - PVC-suojaletku


Soveltuu kone- ja laitevalmistukseen sekä teollisuuden yleiskäyttökohteisiin.

Materiaalitalukon käyttölämpötila on kiinteälle asennukselle.

Suojaletkuun soveltuvat FG-sarjan suojaletkuliittimet.

Ominaisuudet ja edut

- Terässpiraalilla vahvistettu PVC-kelmu
- Erittäin taipuisa
- Erinomainen mekaaninen kestävyys
- Kestää useita liuottimia, öljyjä, happoja ja kemikaaleja
- Väri harmaa



FlexiGuard-suojaletku



FG-suojaletku ja FG-UH-suojaletkuliitin seinäkiinnityksellä.

MATERIAALI	Taipuisa polyvinyylikloridi (PVC), kadmium vapaa, Teräs (ST)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +70 °C, (+80 °C, 200 h)
Materiaalin paloluokka	UL94 HB

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Sisä Ø (ID)	Ulko Ø (OD)	Min. taivutussäde (R)	Pakkaus	Väri	Pakkaus	Nimike-numero
FG14	14	10	14	14	10 m	Harmaa (GY)	10 m	167-00209
FG17	17	13	17	17	10 m	Harmaa (GY)	10 m	167-00211
FG19	19	15	19	19	10 m	Harmaa (GY)	10 m	167-00213
FG21	21	16	21	21	10 m	Harmaa (GY)	10 m	167-00216
FG27	27	21	27	27	10 m	Harmaa (GY)	10 m	167-00221
FG36	36	30	36	36	10 m	Harmaa (GY)	10 m	167-00229
FG45	45	38	45	45	10 m	Harmaa (GY)	10 m	167-00236
FG56	56	48	56	56	10 m	Harmaa (GY)	10 m	167-00248

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



www.HellermannTyton.fi/HG-Brochure-cat22



Tämä tuoteluettelo ei sisällä kaikkia HelaGuard-sarjan tuotteita. Lisätietoa HelaGuard-sarjan muovisista ja metallisista suojaletkujärjestelmistä erillisessä HelaGuard-tuoteluettelossa.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-329

