



Punotut suojasukat

Helagaine HEGPX-sarja

Soveltuu mm. ajoneuvo- ja sähköteollisuuteen sekä koneisiin ja laitteisiin. Suojasukalla on laaja käyttölämpötila-alue.

Ominaisuudet ja edut

- Valmistettu polyesteristä
- Erittäin taipuisa
- Erinomainen hankauskestävyys
- Sarjan 6 kokoa kattavat nipun halkaisija-alueen 3 mm - 70 mm
- Suuren laajennussuhteen ansiosta helppo asentaa eri kokoisten ja muotoisten komponenttien päälle
- Suuri peitto
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V2 mukaisesti
- Halogeenivapaa
- Suojasukka katkaistaan HSG0-lämpöleikkurilla



HEGPX - punottu suojasukka.

MATERIAALI	Polyesteri (PET)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +150 °C
Sulamispiste	+250 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2, FMVSS-302
45545-2 luokitukset	R22 HL2, R23 HL2

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Työkalu	Nimike-numero
HEGPX06	3	9	Musta (BK)	200 m	45	170-00060
HEGPX09	5	16	Musta (BK)	100 m	45	170-00090
HEGPX12	6	19	Musta (BK)	100 m	45	170-00120
HEGPX20	12	32	Musta (BK)	100 m	45	170-00200
HEGPX30	19	45	Musta (BK)	50 m	45	170-00300
HEGPX40	32	70	Musta (BK)	50 m	45	170-00400

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaita kysyttäessä. Määrämittaisina kysyttäessä. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskootta.

Suositellut asennustyökalut	
	45 HSG0
	570

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.

EN 45545-2



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-349



HellermannTyton