



Punotut suojasukat

Helagaine HEGPETFR-sarja

Erityisesti suunniteltu hankaussuojaksi johdinsarjoille.

Soveltuu käytettäväksi mm. joukkoliikenne-, ilmailu- ja telekommunikaatioteollisuuden sovelluksissa.

Ominaisuudet ja edut

- Valmistettu polyesteristä
- Itsestään sammuva materiaali
- Erittäin taipuisa
- Hyvä hankauskestävyys
- Suojasukka katkaistaan HSG0-lämpöleikkurilla



HEGPETFR-punottu suojasukka.

MATERIAALI	Polyesteri (PET)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +150 °C
Sulamispiste	+250 °C
Materiaalin paloluokka	FMVSS 302 Tyyppi B, UL 1441 VW-1

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Työkalu	Nimike-numero
HEGPETFR04	3	7	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	200 m	45	170-81001
HEGPETFR05	4	9	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	200 m	45	170-81002
HEGPETFR06	5	11	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	100 m	45	170-81003
HEGPETFR08	7	13	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	100 m	45	170-81004
HEGPETFR10	9	15	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	100 m	45	170-81005
HEGPETFR12	11	17	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	100 m	45	170-81006
HEGPETFR15	13	20	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	100 m	45	170-81007
HEGPETFR20	18	25	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	50 m	45	170-81008
HEGPETFR25	22	30	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	50 m	45	170-81009
HEGPETFR30	27	40	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	50 m	45	170-81010
HEGPETFR40	35	50	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	50 m	45	170-81011
HEGPETFR50	45	60	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	50 m	45	170-81012

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Suositellut asennustyökalut	
	45 HSG0
	570

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.

EN 45545-2



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-350