



Punotut suojasukat

HEGPETFRX-sarja

Erityisesti suunniteltu hankaussuojaksi johdinsarjoille.

Soveltuu käytettäväksi mm. joukkoliikenne-, ilmailu- ja telekommunikaatioteollisuuden sovelluksissa.

Ominaisuudet ja edut

- Valmistettu polyesteristä
- Itsestään sammuva materiaali
- Erittäin taipuisa
- Suuren laajennussuhteen ansiosta helppo asentaa eri kokoisten ja muotoisten komponenttien päälle
- Hyvä hankauskkestävyys
- Suojasukka katkaistaan HSG0-lämpöleikkurilla



Helagine HEGPETFRX.

MATERIAALI	Polyesteri (PET)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +150 °C
Sulamispiste	+250 °C
Materiaalin paloluokka	FMVSS 302 Tyyppi B, UL 1441 VW-1

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Työkalu	Nimike-numero
HEGPETFRX03	2	6	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	200 m	45	170-81100
HEGPETFRX06	3	10	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	200 m	45	170-81101
HEGPETFRX09	5	16	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	100 m	45	170-81102
HEGPETFRX12	6	19	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	100 m	45	170-81103
HEGPETFRX20	12	32	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	100 m	45	170-81104
HEGPETFRX30	19	45	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	50 m	45	170-81105
HEGPETFRX40	32	70	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	50 m	45	170-81106
HEGPETFRX50	38	76	Musta, harmaalla raidalla (BKIDGY)	50 m	45	170-81107

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Suositellut asennustyökalut	
	45 HSG0
	570

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-351

