



Punotut suojasukat

Helagaine HEGPA66-sarja

Soveltuu moniin käyttökohteisiin mm. kaapelisuojaukseen, koneisiin ja laitteisiin sekä sähkö- ja automaatioasennuksiin. Suojasukalla on laaja käyttölämpötila-alue.

Ominaisuudet ja edut

- Valmistettu kestävästä polyamidista
- Helppo asentaa, laajentuu asennusvaiheessa
- Muotoutuu hyvin myös epätasaisilla pinnoilla
- Sarjan 12 kokoa kattavat nipun halkaisija-alueen 3 mm - 65 mm
- Erinomainen hankauskestävyys
- Halogeenivapaa
- Suuri peitto
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V2 mukaisesti
- Suojasukka katkaistaan HSG0-lämpöleikkurilla



HEGPA66 - punottu suojasukka jolla on erinomainen hankauskestävyys.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Käyttölämpötila-alue	-60 °C - +150 °C
Sulamispiste	+255 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2, FMVSS-302
45545-2 luokitukset	R22 HL3, R23 HL3

HF

RoHS

TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Työkalu	Nimike-numero
HEGPA6604	3	6	Musta (BK)	200 m	45	170-40400
HEGPA6606	4	8	Musta (BK)	100 m	45	170-40600
HEGPA6608	5	10	Musta (BK)	100 m	45	170-40800
HEGPA6610	7	12	Musta (BK)	100 m	45	170-41000
HEGPA6612	8	14	Musta (BK)	100 m	45	170-41200
HEGPA6616	12	18	Musta (BK)	50 m	45	170-41600
HEGPA6620	15	23	Musta (BK)	50 m	45	170-42000
HEGPA6625	18	28	Musta (BK)	50 m	45	170-42500
HEGPA6630	25	32	Musta (BK)	50 m	45	170-43000
HEGPA6640	30	44	Musta (BK)	50 m	45	170-44000
HEGPA6650	40	55	Musta (BK)	50 m	45	170-45000
HEGPA6660	50	65	Musta (BK)	50 m	45	170-46000

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttäessä. Määrämittaisina kysyttäessä. Minimitilauusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut	
	45 HSG0
	570

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.

EN 45545-2 **ECE R-118**

Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-352