



Punotut suojasukat

Helagaine HEGPL-sarja

HEGPL-punottu suojasukka soveltuu käytettäväksi mm. ajoneuvoteollisuudessa, moottorituloissa ja korin sisäisissä asennuksissa.

Ominaisuudet ja edut

- Erittäin kevyt, kestävä ja taipuisa
- Laajennussuhde 1:3
- Helppo asentaa erimuotoisten komponenttien päälle
- Erittäin hyvä hankauskestävyys
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V2 mukaisesti
- Sarjan 7 kokoa kattavat nipun halkaisija-alueen 3 mm - 82 mm
- Halogeenivapaa
- Suojasukka katkaistaan HSG0-lämpöleikkurilla



HEGPL - punottu suojasukka.

MATERIAALI	Polyesteri (PET)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +150 °C
Sulamispiste	+250 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2, FMVSS 302 Tyyppi B

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Työkalu	Nimike-numero
HEGPL03	3	8	Musta (BK)	1 000 m	45	170-80503
HEGPL06	5	12	Musta (BK)	400 m	45	170-80506
HEGPL12	8	21	Musta (BK)	300 m	45	170-80512
HEGPL20	12	30	Musta (BK)	300 m	45	170-80520
HEGPL30	18	55	Musta (BK)	200 m	45	170-80530
HEGPL40	24	66	Musta (BK)	150 m	45	170-80540
HEGPL50	30	82	Musta (BK)	150 m	45	170-80550

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttäessä. Määrämittaisina kysyttäessä. Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskootta.

Suositellut asennustyökalut	
	45 HSG0
	570

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-353

