



Punotut suojasukat

Helagaine HEGMAN-sarja

Soveltuu vaativiin käyttökohteisiin johtimien ja kaapeleiden suojaamiseen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat ilmailu-, puolustusväline- ja laivanrakennusteollisuus sekä raideliikennekalusto.

Ominaisuudet ja edut

- Valmistettu korkealuokkaisesta sulamattomasta meta-aramidista
- Erittäin taipuisa
- Helppo asentaa eri muotoisten komponenttien päälle
- Kestää erinomaisesti hankausta, liekkiä ja korkeita käyttölämpötiloja
- Kestää erittäin hyvin säteilyä ja nesteitä
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V0 mukaisesti



Punottu suojasukka HEGMAN.

MATERIAALI	Polyaramid Polymetaphenylene Isophthalamide (PMPI)
Käyttölämpötila-alue	-60 °C - +240 °C
Sulamispiste	Ei sula / hiiltymisen yli +370 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V0 (raaka-aine), UL224 VW-1

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Nimike-numero
HEGMAN-02	1	2	Vihreä (GN)	100 m	170-02100
HEGMAN-04	2	4	Vihreä (GN)	100 m	170-02101
HEGMAN-06	4	8	Vihreä (GN)	100 m	170-02102
HEGMAN-08	6	12	Vihreä (GN)	50 m	170-02103
HEGMAN-10	8	16	Vihreä (GN)	50 m	170-02104
HEGMAN-15	10	20	Vihreä (GN)	50 m	170-02105
HEGMAN-20	12	24	Vihreä (GN)	50 m	170-02106
HEGMAN-25	15	30	Vihreä (GN)	50 m	170-02107
HEGMAN-30	20	40	Vihreä (GN)	50 m	170-02108

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Määrämittaisina kysyttäessä. NOMEX® on DuPont-yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Minimitilauusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-355

