



Punotut suojasukat

Helagaine HEGMANWO-sarja

Soveltuu vaativiin käyttökohteisiin johtimien ja kaapeleiden suojaamiseen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat ilmailu-, puolustusväline- ja laivanrakennusteollisuus sekä raideliikennekalusto.

Ominaisuudet ja edut

- Valmistettu korkealuokkaisesta sulamattomasta meta-aramidista
- Erittäin taipuisa
- Helppo asentaa eri muotoisten komponenttien päälle
- Kestää erinomaisesti hankausta, liekkejä ja korkeita käyttölämpötiloja
- Kestää erittäin hyvin säteilyä ja nesteitä, happoja ja alkaaleja
- Veden- ja öljynkestävä
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V0 mukaisesti



Punottu suojasukka HEGMANWO.

MATERIAALI	Polyaramid Polymetaphenylene Isophthalamide (PMPI)
Käyttölämpötila-alue	-60 °C - +240 °C
Sulamispiste	Ei sula / hiiltymisen yli +370 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V0 (raaka-aine), UL224 VW-1

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Nimike-numero
HEGMANWO-02	1	2	Vihreä (GN)	100 m	170-02000
HEGMANWO-04	2	4	Vihreä (GN)	100 m	170-02001
HEGMANWO-06	4	8	Vihreä (GN)	100 m	170-02002
HEGMANWO-08	6	12	Vihreä (GN)	50 m	170-02003
HEGMANWO-10	8	16	Vihreä (GN)	50 m	170-02004
HEGMANWO-15	10	20	Vihreä (GN)	50 m	170-02005
HEGMANWO-20	12	24	Vihreä (GN)	50 m	170-02006
HEGMANWO-25	15	30	Vihreä (GN)	50 m	170-02007
HEGMANWO-30	20	40	Vihreä (GN)	50 m	170-02008

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Määrämittaisina kysyttäessä. NOMEX® on DuPont-yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

