



Punotut avattavat suojasukat

HELAHOOK-sarja

Avattava HELAHOOK -punottu suojasukka soveltuu mm. ajoneuvo-, raideliikenne- ja laivanrakennusteollisuuteen sekä sähköasennuksiin.

Ominaisuudet ja edut

- Avattava suojasukka tarranauhalla
- Uudelleenavattava rakenne soveltuu hyvin mm. jälkiasennuksiin
- Erittäin taipuisa
- Erittäin hyvä hankauskestävyys
- Halogeenivapaa
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V2 mukaisesti



HELAHOOK - avattava suojasukka on helppo asentaa.

MATERIAALI	Polyesteri (PET)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +150 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2, FMVSS-302

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Nimike-numero
HELAHOOK10	3	15	Musta (BK)	25 m	170-05100
HELAHOOK15	10	20	Musta (BK)	25 m	170-05150
HELAHOOK20	15	30	Musta (BK)	25 m	170-05200
HELAHOOK25	20	40	Musta (BK)	25 m	170-05250
HELAHOOK30	25	50	Musta (BK)	25 m	170-05300

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Määrittämissä kysyttäessä. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-359

