



Punotut suojasukat elektromagneettiseen suojaukseen, VG-hyväksytty

Helagaine HEGEMIP-VG-sarja

Soveltuu johtimien ja kaapeleiden suojaksi käyttökohteissa joissa vaaditaan EMI-suojauksia mm. elektroniset laitteet ja koneet sekä joukkoliikenne-, puolustusväline- ja ilmailuteollisuus.

Ominaisuudet ja edut

- Erinomainen elektromagneettinen suojaus
- Erittäin joustava ja laajentuva, helppo asentaa
- Suojasukka on varustettu sisäpuolisella letkulla joka helpottaa johtimien asennusta
- Erinomainen hankauskestävyys
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V2 mukaisesti
- VG-hyväksytty - VG 96936-10 / Type A



HEGEMIP-VG-punottu suojasukka VG-hyväksynnällä.

MATERIAALI	Tinattu kupari (SNCU)
Käyttölämpötila-alue	-65 °C - +150 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2, FMVSS-302

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Ø D	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Paino	Pakkaus	Nimike-numero
HEGEMIP-VG03	3	3,5	5,0	Metalli (ML)	19 g/m	500 m	173-00200
HEGEMIP-VG04	4	4,5	7,0	Metalli (ML)	30 g/m	500 m	173-00201
HEGEMIP-VG06	6	5,5	8,5	Metalli (ML)	37 g/m	500 m	173-00202
HEGEMIP-VG07.5	7,5	7,5	13,5	Metalli (ML)	71 g/m	500 m	173-00203
HEGEMIP-VG10	10	13,0	17,5	Metalli (ML)	96 g/m	250 m	173-00204
HEGEMIP-VG12.5	12,5	15,0	19,5	Metalli (ML)	100 g/m	200 m	173-00205
HEGEMIP-VG20	20	19,0	30,0	Metalli (ML)	265 g/m	100 m	173-00206

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-363

