



Alasvalojen suojakupu

SpotClip-I

SpotClip-I-suojakuvut helpottavat ja nopeuttavat välikattoihin ja akustisiin levyihin asennettavien LED-alasvalojen asennusta.

Sarjan avulla saadaan turvallinen etäisyys alasvalojen ja eristeen välille vähentämään ylikuumenemisen riskiä.

Soveltuu myös jälkiasennukseen.




SpotClip-I - turvalliseen alasvalojen asennukseen.



www.HellermannTyton.fi/SpotClip-I-cat22



SpotClip-I - turvalliseen alasvalojen asennukseen.



SpotClip-I

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 lasikuituvahvistettu (PA66GF15%)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +120 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V0 materiaalipaksuus 1,5 mm, hehkulankatesti +960 °C

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Reikä Ø min.	Reikä Ø maks.	Korkeus (H)	Korkeus (H2)	Väri	Pakkaus	Nimike-numero
SpotClip-I	62,0	90,0	82,0	70,0	Musta (BK)	10 kpl	148-00076

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskootista.





Alasvalojen suojakupu

SpotClip-I

Ominaisuudet ja edut

- SpotClip-I on välikattoihin ja akustisiin levyihin asennettavien alasvalojen suojakupu
- Soveltuu maks. 70 mm korkeille alasvaloille
- Voidaan myös jälkiasentaa
- Tukeva 4-haarainen rakenne
- Soveltuu uusiin ja vanhoihin rakennuksiin
- Soveltuu halkaisijaltaan 62 mm - 90 mm asennusreikiin
- SpotClip jakaa valaisimesta syntyvän lämmön laajemmalle suojaten eristeitä ja samalla pidentää polttimon käyttöikää
- Testattu standardien EN 60598-1, EN 60598-2-2 ja NF C 15100 mukaisesti
- Asentajan on varmistettava riittävä turvaetäisyys eriste- ja muihin materiaaleihin



Kaapelipidikkeet pitävät johtimet paikoillaan ja helpottavat asennusta.



Piikit estävät suojakuvun pyörimisen.



Levikkeiden ansiosta SpotClip-I pysyy tukevasti asennossa.



1. SpotClip-I on helppo pujottaa asennusreikään mukana toimitettavalla asennustyökalulla.



2. Paina tukijalkojen piikit kipsilevyyn pyörimisen estämiseksi ja irrota asennustyökalu.



3. Asenna alasvalo.