

Merkintäkutistemuoviletkut lämpösiirtokirjoittimelle, esileikattu rakenne

TLFX DS - kutistussuhde 2:1, halogeenivapaa

Raideliikenneteollisuuden hyväksymä, molemmin puolin tulostettava merkintäkutistemuoviletku. Toimitetaan esileikattuna rullassa josta kutisteet on helppo valita, irroittaa ja asentaa.

Ominaisuudet ja edut

- Kutistussuhde 2:1
- Vakiona 16 mm, 25 mm ja 50 mm pitkät esileikatut merkintäkutistemuoviletkut
- Muut esileikatut pituudet kysyttäessä
- Värit valkoinen ja keltainen
- Halogeenivapaa
- Matala savunmuodostus
- Korkea happi-indeksi
- Täyttää raideliikenneteollisuuden korkeat paloturvallisuusvaatimukset
- Toimitetaan käyttäjätavallisessa säilytyspakkauksessa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa




TLFX DS-merkintäkutistemuoviletku esileikatulla rakenteella raideliikenneteollisuuden käyttökohteisiin.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +105 °C
Min. kutistuslämpötila	+100 °C
Kutistussuhde	2:1
Suosittelava värinauha	TTDTHOUT
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030, TrakMark DS
45545-2 luokitukset	R22 HL3, R23 HL3



**Kokovalintataulukko
sivulla 450.**



HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Pituus (L)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimike-numero
TLFX24DS-2x25YE	2,4	1,2	25,0	0,52	10 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60029
TLFX24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,52	10 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60020
TLFX24DS-1x50YE	2,4	1,2	50,0	0,52	5 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60010
TLFX24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,52	5 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60000
TLFX32DS-2x25YE	3,2	1,6	25,0	0,64	10 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60030
TLFX32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,64	10 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60021
TLFX32DS-1x50YE	3,2	1,6	50,0	0,64	5 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60011
TLFX32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,64	5 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60001
TLFX48DS-2x25YE	4,8	2,4	25,0	0,64	10 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60031
TLFX48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,64	10 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60022
TLFX48DS-1x50YE	4,8	2,4	50,0	0,64	5 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60012
TLFX48DS-1x50WH	4,8	2,4	50,0	0,64	5 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60002
TLFX64DS-2x25YE	6,4	3,2	25,0	0,73	6 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60032
TLFX64DS-2x25WH	6,4	3,2	25,0	0,73	6 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60023
TLFX64DS-1x50YE	6,4	3,2	50,0	0,73	3 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60013
TLFX64DS-1x50WH	6,4	3,2	50,0	0,73	3 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60003

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitalausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

EN 45545-2

ASTM

Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-467

HellermannTyton



Merkintäkutistemuoviletkut lämpösiirtokirjoittimelle, esileikattu rakenne

TLFX DS - kutistussuhde 2:1, halogeenivapaa



TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Pituus (L)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Nimike-numero
TLFX95DS-2x25YE	9,5	4,8	25,0	0,70	5 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60033
TLFX95DS-2x25WH	9,5	4,8	25,0	0,70	5 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60024
TLFX95DS-1x50YE	9,5	4,8	50,0	0,70	2 500 kpl	Keltainen (YE)	553-60014
TLFX95DS-1x50WH	9,5	4,8	50,0	0,70	2 500 kpl	Valkoinen (WH)	553-60004
TLFX127DS-2x25YE	12,7	6,4	25,0	0,70	3 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60034
TLFX127DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,70	3 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60025
TLFX127DS-1x50YE	12,7	6,4	50,0	0,70	1 500 kpl	Keltainen (YE)	553-60015
TLFX127DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,70	1 500 kpl	Valkoinen (WH)	553-60005
TLFX190DS-2x25YE	19,0	9,5	25,0	0,78	3 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60035
TLFX190DS-2x25WH	19,0	9,5	25,0	0,78	3 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60026
TLFX190DS-1x50YE	19,0	9,5	50,0	0,78	1 500 kpl	Keltainen (YE)	553-60016
TLFX190DS-1x50WH	19,0	9,5	50,0	0,78	1 500 kpl	Valkoinen (WH)	553-60006
TLFX254DS-2x25YE	25,4	12,7	25,0	0,93	2 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60036
TLFX254DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,93	2 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60027
TLFX254DS-1x50YE	25,4	12,7	50,0	0,93	1 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60017
TLFX254DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,93	1 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60007
TLFX381DS-2x25YE	38,1	19,1	25,0	0,98	1 000 kpl	Keltainen (YE)	553-60037
TLFX381DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,98	1 000 kpl	Valkoinen (WH)	553-60028
TLFX381DS-1x50YE	38,1	19,1	50,0	0,98	500 kpl	Keltainen (YE)	553-60018
TLFX381DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,98	500 kpl	Valkoinen (WH)	553-60008

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

EN 45545-2

ASTM

Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistasellesi!

www.HT.click/49-468