



Merkintäprofiilit lämpösiirtokirjoittimelle

TIPTAG PU - UV-säteilyn kestävä

TIPTAG-merkintäprofiili soveltuu suurien kaapeleiden, nippujen ja letkujen merkintään.

Kiinnitetään T50-sarjan johdinsiteillä.

Ominaisuudet ja edut


- Merkintäprofiili suurien johdinnippujen, kaapeleiden ja letkujen merkintään
- Toimitetaan performoituina rullassa
- Itsestään sammuva materiaali
- Hankauksenkestävä
- UV-säteilynkkestävä
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme TagPrint Pro-merkintäohjelmaa
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa



TIPTAG PU - selkeä ja kestävä merkintä.

MATERIAALI	Polyuretaani (PUR)
Käyttölämpötila-alue	-65 °C - +120 °C (+150 °C, lyhytaikaisesti)
Materiaalin paloluokka	Itsestään sammuva, UL94 V0 (3 mm)
Suosittelava värinauha	TTRC+
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030

RoHS



TUOTE-TUNNUS	Pituus (L)	Leveys (W)	Pakkaus	Väri	Nimike-numero
TTAGPU11X65YE	65,0	11,0	190 kpl	Keltainen (YE)	556-25019
TTAGPU11X65WH	65,0	11,0	190 kpl	Valkoinen (WH)	556-25012
TTAGPU15X65YE	65,0	15,0	190 kpl	Keltainen (YE)	556-25011
TTAGPU15X65WH	65,0	15,0	190 kpl	Valkoinen (WH)	556-25007
TTAGPU11X100YE	100,0	11,0	125 kpl	Keltainen (YE)	556-25020
TTAGPU11X100WH	100,0	11,0	125 kpl	Valkoinen (WH)	556-25021
TTAGPU15X100YE	100,0	15,0	125 kpl	Keltainen (YE)	556-25010
TTAGPU15X100WH	100,0	15,0	125 kpl	Valkoinen (WH)	556-25006

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Nimilaitausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa. Muut värit kysyttäessä.

