



Etiketit komponenttimerkintään lämpösiirtokirjoittimelle

Helatag 1216 - valkoinen

Sarja soveltuu sähköteollisuuden komponenttien pysyvään merkintään.

Tagprint Pro-merkintäohjelmalla sovelluskohtaisten merkintöjen, grafiikan ja viivakoodien luominen on helppoa ja nopeaa.

Ominaisuudet ja edut

- Komponenttien merkintään sähkökeskuksissa ja paneeleissa
- Soveltuu epätasaisille pinnoille
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme TagPrint Pro-merkintäohjelmaa




Helatag-etiketit komponenttien merkintään.

MATERIAALI	Tyyppi 1216, Polyeteeni,, valkoinen (1216)
Käyttölämpötila-alue	-30 °C - +80 °C
Kovettumislämpötila	Min. 0 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus	105 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, alkoholia, useita öljyjä, rasvoja, polttoainetta, alifaattisia liuottimia, heikkoja happoja, suoloja ja alkaleja.
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030

HF ✓

RoHS ✓



TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimike-numero
TAG05-08TC-1216-WH	5,0	8,0	85,0	16 kpl	25 000 kpl	Valkoinen (WH)	596-12147
TAG05-15TC-1216-WH	5,0	15,0	85,0	16 kpl	25 000 kpl	Valkoinen (WH)	596-12151
TAG06-10TC-1216-WH	6,0	10,0	85,0	13 kpl	25 000 kpl	Valkoinen (WH)	596-12149
TAG08-15TC-1216-WH	8,0	15,0	85,0	10 kpl	25 000 kpl	Valkoinen (WH)	596-12152

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Minimitilauusmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-501

