



Johdinsiteet RFID-sirulla

T50RFID - LF- ja HF-taajuuksilla

Johdinsiteet RFID-sirulla tarjoavat innovatiivisen ratkaisun mm. tuotteiden, työkalujen, mittalaitteiden ja varastojen turvalliseen merkintään ja seurantaan. Sarja laajentaa johdinsiteiden käyttömahdollisuuksia RFID-teknologian markkinoilla, käyttökohteissa, joissa etiketin käyttö on mahdotonta, tai epäkäytännöllistä.

Ominaisuudet ja edut

- Nopea ja tarkka tiedonsiirto ja -seuranta
- Helpompi ja tarkempi dokumentointi
- Vähentää inhimillisiä virheitä dokumentoinnissa
- Soveltuu vaativiin käyttökohteisiin
- Low Frequency (LF - 125 kHz) - vain luku
- High Frequency (HF - 13,56 MHz) - uudelleenkirjoitettava



www.HellermannTyton.fi/RFID-cat22




T50RFID - johdinsiteet RFID-sirulla.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 UV-stabiloitu (PA66W)		
Taajuus	13,56 MHz (HF)	125 kHz (LF)	13,56 MHz (HF)
Lämpötila-alue	-40 °C - +85 °C		
Käyttölämpötila-alue	-25 °C - +85 °C	-40 °C - +85 °C	-25 °C - +85 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2		

HF ✓

RoHS ✓



Johdinside RFID-sirulla

TUOTE-TUNNUS	Taajuus	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Leveys (W)	Pituus (L)	N	Väri	Pakkaus	Materiaali	Työkalu	Nimike-numero
T50RFIDCLA	125 kHz (LF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Keltainen (YE)	100 kpl	PA66	5;25	111-01638
T50RFIDCHA	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Keltainen (YE)	100 kpl	PA66	5;25	111-01639
	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Musta (BK)	100 kpl	PA66	5;25	111-01591
	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Musta (BK)	100 kpl	PA66W	5;25	111-02406
	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Vaaleansininen (BU)	100 kpl	PA66	5;25	111-01673

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa.



= Silmukan min. vetolujuus (N)

Suositellut asennustyökalut		
	5	25
	EVO7i	EVOcut
	553	563

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.



Lisää tuotteita seurantalistasellesi!

www.HT.click/49-514

