



Suojalaminointikalvot lämpösiirtokirjoittimelle

Helatag 323 - kirkas, korkea käyttölämpötila

Suojalaminointikalvo kestää aggressiivisia kemikaaleja ja UV-säteilyä.

Ominaisuudet ja edut


- Laminointikalvo suojaa etikettiä kemikaaleilta, hankaukselta ja UV-säteilyltä
- Suojalaminointikalvoon voidaan myös tulostaa lämpösiirtokirjoittimella
- Koko on valittava siten, että se ylittää suojattavan etiketin reunat
- Kestää erinomaisesti UV-säteilyä
- Parhaan tulostuslaadun saavuttamiseksi suosittelemme TT-sarjan lämpösiirtokirjoittimia yhdessä TT-sarjan värinauhojen kanssa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Helatag-suojalaminointikalvot etiketeille.

MATERIAALI	Tyyppi 323, Polyvinylifluoridi, kirkas (323)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +140 °C
Kovettumislämpötila	Min. +10 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus	25 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää erinomaisesti UV-säteilyä, alkoholia ja öljypohjaisia liuottimia.
Suosittelava värinauha	TT822OUT
Soveltuu lämpösiirtokirjoittimille	TT431, TT4030

RoHS



TUOTE-TUNNUS	Leveys (W)	Korkeus (H)	Leveys (WL)	Etikettejä / rivi	Pakkaus	Väri	Nimike-numero
TAG0638TL2-323-CL	43,2	11,4	94,9	2 kpl	5 000 kpl	Kirkas (CL)	596-38321
TAG1351TL1-323-CL	55,9	17,8	62,0	1 kpl	2 000 kpl	Kirkas (CL)	596-51321
TAG2551TL1-323-CL	55,9	30,5	62,0	1 kpl	1 000 kpl	Kirkas (CL)	596-52321
TAG3863TL1-323-CL	68,6	43,2	75,0	1 kpl	1 000 kpl	Kirkas (CL)	596-63321

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitalausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-525

HellermannTyton