



Lämpösiirtokirjoittimet

TrakMark DS - kaksipuoleiseen tulostukseen

TrakMark DS-lämpösiirtokirjoitin on suunniteltu suuriin tulostustarpeisiin teollisuuden käyttökohteissa. Kirjoittimella voidaan tulostaa merkintäkutistemuoviletkun molemmille puolille samaan aikaan. Tämä nopeuttaa merkittävästi merkintöjen tulostusta. Samanaikaisesti tulostetaan luotettavasti samaan kohtaan molemmille puolille. Merkintäkutistemuoviletkun eri puolille voidaan tulostaa sama tai eri teksti, symboleja, viivakodeja tai grafiikkaa.

Ominaisuudet ja edut

- Suuriin kaksipuoleisiin tulostustarpeisiin
- Soveltuu erinomaisesti HellermannTyton esileikattujen merkintäkutistemuoviletkujen kaksipuoliseen tulostukseen
- 300 dpi tulostuspää
- Viivakoodit, myös 2D
- Maks. tulostusnopeus 125 mm/s (30 mm/s suositellaan merkintäkutistemuoviletkuille)
- Laaja kielivalikko, myös suomi
- Windows: 32/64 bit Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8 ja 10



www.HellermannTyton.fi/TrakMark-cat22



TrakMark DS-lämpösiirtokirjoitin - kaksipuoliseen tulostukseen.

Tulostusmenetelmä	Lämpösiirto
Tulostuspää	300 dpi
Tulostusnopeus	30, 40, 50, 75, 100, 125 mm/s
Maks. tulostusleveys	105,6 mm
Maks. tulostuspituus	2 000 mm
Liitännät	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Soveltuvat viivakoodiformaatit	Standard ja 2D
Tulostusmuisti	64 MB RAM
Pit. x Kork. x Lev.	248 mm x 395 mm x 554 mm
Paino	21,0 kg

RoHS

TUOTE-TUNNUS	Nimike-numero
TrakMark DS	556-05000

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

TUOTE-TUNNUS	Kuvaus	Nimike-numero
S4000 Cutter	S4000-leikkuri	556-04025
P4000 Perforator	P4000-perforaattori	556-04024
TT External Reel Holder	Ulkoinen rullateline lämpösiirtokirjoittimelle	556-00451

Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-529

