



Asennustyökalu MBT-, MLT- ja AMT-sarjan teräsjohtinsiteille

HDT16 - maks. johdinsideleveys 16,0 mm

HDT-asennustyökalu soveltuu MBT-, MLT- ja AMT-sarjan johdinsiteiden asennukseen.

Ominaisuudet ja edut

- Käännettävän kärkiosan ansiosta soveltuu MBT-, MLT- ja AMT-sarjan teräsjohtinsiteille
- Työkalun kädensijojen asento on käyttäjän säädettävissä parhaan ergonomisen työskentelyasennon saavuttamiseksi
- Teräsjohtinsiteen sidontakireys käyttäjän määriteltävissä
- Teräsjohtinsiteen siisti katkaisu katkaisuvivulla
- Maks. johdinsideleveys 16,0 mm



HDT16.



www.HellermannTyton.fi/HDT16-cat22

TUOTE-TUNNUS	Johdinside leveys maks.	Johdinside paksuus maks.	Paino	Snro	Nimike-numero
HDT16	16,0	0,8	0,78 kg	64 158 64	110-40000

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Asennustyökalu MBT-sarjan teräsjohtinsiteille

KST-STG200 - maks. johdinsideleveys 12,3 mm

KST-STG200 on helppokäyttöinen teräsjohtinsiteiden kiristys- ja katkaisutyökalu.

Ominaisuudet ja edut

- Tukeva metallinen rakenne
- Teräsjohtinsiteen sidontakireys käyttäjän määriteltävissä
- Teräsjohtinsiteen katkaisu katkaisuvivulla
- Maks. johdinsideleveys 12,3 mm



KST-STG200.

TUOTE-TUNNUS	Johdinside leveys maks.	Johdinside paksuus maks.	Paino	Nimike-numero
KST-STG200	12,3	0,3	0,562 kg	110-09950

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

